

# AUTOFIND

## Kratice

*AF*

Če v ukazu *SELECT* navedemo vsaj eno iskalno predpono iz seznama dodatnih indeksov – podatki o stanju zaloge (AM, CN, DA, DS, FI, IN, IR, LI, ND, SG, SI, SR, ST, TM) in nato želimo izvesti ukaz *FIND* po istem polju, lahko namesto ukaza *FIND* uporabimo ukaz *AUTOFIND*. Ukaz vpišemo v vrstico za vnos ukazov po iskanju ali v ukazno vrstico.

## Ukaz

*AUTOFIND*

Ukaz *AUTOFIND* avtomatsko tvori parametre za ukaz *FIND*.

```

Select st=1 and sr=Swets and dt=s

-----

82 ST=1
111 SR=SWETS
3755 DT=S
S:      80 ST=1 AND SR=SWETS AND DT=S

Local 80 hit(s) --> autofind
Search mode  Ind:  Lang:slv M  Byt:  Level:7/1  App  IZUM

```

### AUTOFIND - 1: Vpis ukaza



#### Primer:

Iščemo serijske publikacije, ki so naročene pri dobavitelju Swets. Najprej z ukazom *SELECT* poiščemo zapise, ki ustrezajo tem pogojem. Nato namesto ukaza *FIND q=1 & 2=swets* vpišemo ukaz *AUTOFIND*. Tako v najdenih zapisih izberemo tista polja 997, kjer je v podpolju q vnešen status "1" – *naročeno*, v podpolju 2 pa dobavitelj Swets.

Po ukazu *AUTOFIND* lahko uporabimo vse ukaze, ki jih sicer lahko uporabljamo za ukazom *FIND* (*DISPLAY/FIND*, *COUNT*, *COUNT/SELECT*, *SUM*, *PRT/FIND*, *SYSVRT/FIND*).

Lahko pa gremo tudi v direktorij zapisa in po pritisku na tipko **PF3** nas program postavi na prvo polje 996/997/998, ki izpolnjuje pogoje, postavljene z ukazom *AUTOFIND*. Vsako naslednje polje, ki izpolnjuje pogoje, dobimo s ponovnim pritiskom na tipko **PF3**.



Primer:

```
SELECT IN=199400135  
AF (namesto ukaza FIND f=199400135)
```

Po potrditvi ukaza *AUTOFIND* lahko takoj izvedemo npr. ukaz *PRT/FIND I,L10* ali pa v direktoriju zapisa s tipko **PF3** poiščemo polje 996 z inventarno številko 199400135.



Opozorilo:

*Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ne morejo več uporabljati tipke **PF3** za iskanje polj 996, 997 in 998, ker teh polj ni več v direktoriju zapisa.*