

BROWSE





Ukaz uporabljamo samo v normativni bazi podatkov in je namenjen brskanju po značnicah v bazi.




Ukaz lahko uporabimo v katerem koli delu programa. V ukazno vrstico ali v vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo ukaz in značnico ali začetek značnice.



Ukaz

BROWSE <značnica ali začetek značnice>

Po potrditvi ukaza se izpiše abecedno urejen seznam značnic od vpisanega niza znakov dalje. Če vpišemo samo ukaz, se izpiše seznam od začetka.

Seznam pregledujemo s tipkami za pomik , ,  in .



Posamezno značnico v seznamu preverimo tako, da jo potrdimo s tipko . Izpiše se normativni zapis v polnem formatu. Pregledamo ga s tipkama  in .

- Če želimo zapis popraviti ali dopolniti, s tipko  odpremo direktorij zapisa.
- Če zapisa ne želimo popravljati, se s tipko  vrnemo v seznam značnic.



Opozorilo:

Če ukaz vpišemo v direktoriju normativnega zapisa, lahko zapise za imena v seznamu samo pregledujemo, ne moremo pa jih popravljati.

S pritiskom na tipko  lahko izpišemo seznam značnic iz baze LC NAMES, ki ga pregledujemo na enak način. S tipko  lahko prevzamemo zapis iz baze LC NAMES: odpre se direktorij prevzetega zapisa, ki ga moramo še urediti in shraniti.



Opozorilo:

Če ukaz vpišemo v direktoriju normativnega zapisa in nato prevzamemo zapis iz baze LC NAMES, s tem prekrijemo zapis, ki ga ažuriramo.

Seznam, ki se izpiše po potrditvi ukaza *BROWSE*, sestavljajo značnice iz normativne baze podatkov.

Enotne značnice, ki so v zapisih v podpolju 100b označene s kodo "a" – sprejeta, so v seznamu označene z znakom "+".

Variantne značnice so označene z znakom "*". Vsaki variantni značnici sledi v naslednji vrstici pripadajoča enotna značnica, ki je zamaknjena za dva znaka v desno.

Sorodne značnice so označene z znakom "=". Vsaki sorodni značnici sledi v naslednji vrstici pripadajoča enotna značnica, ki je zamaknjena za dva znaka v desno.

```

PN=
PH=
NA=
LA=
ID=

-----

Ukaz: browse paganel
>=Paganel, Jožef
  +Filipčič, Emil [1951-]
  =Paganel, Jožef
    +Gradižnik, Branko, 1951-
  +Paganel, Jožef
    Pagani, Antonio <nepopolna identifikacija>
    Pagani, Giovanni Battista [1806-1860]
  *Pagani, Janez Krstnik
Search mode      Ind:      Lang:slv PN      Byt:00765 Level:7/1 Add App      CONOR

```

BROWSE - 1: Pregledovanje seznama značnic

Če pri enotnih značnicah podpolje *200f – Datumi* ni vneseno, se v oglatem oklepaju izpišejo letnice iz podpolj *190a – Letnica rojstva* in *191a – Letnica smrti*. V lomljenem oklepaju se izpiše tudi šifra raziskovalca. Če je v podpolju *120b – Oznaka za razlikovanje med osebami* koda "b" – značnica za več oseb, se za imenom izpiše besedilo <več oseb>. Če ni izpolnjeno podpolje *120b* ter nobeno od polj *190 – Datum rojstva*, *191 – Datum smrti*, *200c – Dodatki k imenu*, *200d – Rimske številke*, *200f – Datumi*, *200r – Šifra raziskovalca*, se za imenom izpiše besedilo <nepopolna identifikacija>.