

DIFF

S pomočjo ukaza *DIFF* izpišemo razlike med vsebino zapisa v lokalni bazi in pripadajočega zapisa v vzajemni bazi podatkov.

Ukaz

```
DIFF <območje>
```

Ukaz *DIFF* vnesemo v vrstici za vnos ukazov po iskanju po iskanju v lokalni bazi podatkov.

```
Select au=Kocbek, Marijan
```

```
1 AU=KOCBEK, MARIJAN
S: 1 AU=KOCBEK, MARIJAN
```

```
Local 1 hit(s) --> diff 1
Search mode Ind: Lang:slv M Byt: Level:7/1 App IZUM
```

DIFF - 1: Vpis ukaza

```

ID=5232384 LOCAL                                |ID=5232384 HOST
000 [ ] . . . . . |000 [ ] . . . . .
                                | $e LOCK1-PRFMB
210 [ ] . . . . . |210 [ ] . . . . .
  $eNovo mesto
  $gTiskarna Novo mesto
300 [ ] . . . . . |
  $a1200 izv.
610 [1 ] . . . . . |610 [0 ] . . . . .
  $aodškodninska obveznost
675 [ ] . . . . . |675 [ ] . . . . .
  $a349.233(497.1)                                | $a349.223
                                                | $s349
                                                | $c349
  $s3
  $b3
  $c349.2
675 [ ] . . . . . |675 [ ] . . . . .
  $a347.56(497.1)                                | $a347.56
700 [0 ] . . . . . |700 [0 ] . . . . .
  $4070
-----

```

Return

DIFF - 2: Izpis po potrditvi ukaza

Razlike med obema zapisoma se izpišejo na zaslon; če želimo izpisati razlike na lokalni ali sistemski tiskalnik, pa uporabimo ukaz *DIFF/PRT* ali *DIFF/SYSPRT*.

Če je vsebina podpolja daljša od 40 znakov, se izpiše od začetka tiste besede, v kateri se nahaja razlika.

Ukaz uporabljamo predvsem v postopkih redakcije zapisov, ko je potrebno uskladiti zapis v lokalni bazi z zapisom v vzajemni bazi podatkov.