

DISPCODE

Z ukazom definiramo izpisno kodo (dvočrkovno oznako polja), ki jo nato uporabimo pri definiranju uporabniškega formata.

Za puščico v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz *DISPCODE*, oznako izpisne kode in seznam polj s podpolji. Če naštejemo več polj, jih med seboj ločimo z navpično črto. Za oznako vsakega polja (če je ponovljivo) in podpolja v narekovaju navedemo interpunkcijo, ki se bo izpisala pred vsebino polja oz. podpolja. Če interpunkcije ne navedemo, je privzeta vrednost " ; ".

Ukazna vrstica

Ukaz: *DISPCODE* <oznaka izpisne kode> <definicija izpisne kode>

Če koda, ki jo navedemo, že obstaja, program javi napako. Zato je priporočljivo, da je oznaka izpisne kode sestavljena iz črke in številke.

Primeri:



Želimo definirati izpisno kodo za polje 200, tako da bo naveden naslov (podpolje 200#a), vzporedni naslov (podpolje 200#d) in podnaslov (podpolje 200#e).

ukaz: *DISPCODE T1 200ad" = "e" : "*



Želimo definirati izpisno kodo za polje 215, tako da bodo navedene dimenzije publikacije (podpolje 215#d).

ukaz: *DISPCODE D1 215d*



Želimo definirati izpisno kodo za polje 700 in za polje 701, tako da bo naveden primarni avtor in alternativni avtorji. Polji 700 in 701 ločimo z navpično črto.

ukaz: *DISPCODE A1 700ab", "|701" \ "ab", "*



Če želimo podatek izpisati v okroglem ali oglatem oklepaju, navedemo kot interpunkcijo le oklepaj, zaklepaj pa se pri izpisu avtomatsko doda za vsebino podpolja.

ukaz: *DISPCODE T2 200ab" ["c". "d" = "e" : "*



Podpolja se izpišejo v takšnem vrstnem redu, kot so vpisana v bazi. Če želimo, da se podpolja izpišejo v takšnem vrstnem redu, kot so navedena v ukazu *DISPCODE*, vnesemo pred oznako prvega polja znak @.

ukaz: *DISPCODE A2 @700ab", "7" - "8" / "|701ab", "7" - "8" / "*



Če želimo, da se pri kodiranih podatkih v oklepaju izpiše pomen kode, vnesemo pred oznako prvega polja znak *.

ukaz: *DISPCODE A3 *700ab", "4" - "|701ab", "4" - "|702ab", "4" - "*



Če želimo, da se za kodo izpiše presledek in pomen kode, vnesemo pred oznako prvega polja znak %.

ukaz: *DISPCODE A4 %700ab", "4" - "|701ab", "4" - "|702ab", "4" - "*



Če želimo, da se namesto kode izpiše samo njen pomen, vnesemo pred oznako prvega polja znak &.

ukaz: *DISPCODE A5 &700ab", "4" - "|701ab", "4" - "|702ab", "4" - "*

Novodefinirane izpisne kode nato uporabimo pri definiranju formata. Vpišemo ukaz:

Ukazna vrstica

Ukaz: *FORMAT KRATKI T1,A1,D1,PU,PP*

1. T1=Moje delo je učenje : delovni zvezek za spoznavanje narave in družbe v 2. razredu dvojezičnih osnovnih šol = Az én munkám a tanulás : a természeti es társadalmi ismeretek munkafüzete a kétnyelvű általán 2. osztály számára
A1=Cencič, Mira D1=29 cm PU=Državna založba Slovenije PP=Ljubljana

2. T1=Osnove knjižničarstva A1=Banič, Tatjana \ Berčič, Branko \ Filo, Breda \ Uesenko, Maks D1=24 cm PU=Posebna izobraževalna skupnost za kulturo
PP=Ljubljana

Return

DISPCODE-1: Izpis po potrditvi ukaza