

DOWN

Ukaz *DOWN* uporabimo, če želimo poiskati izbranemu zapisu podrejene zapise.

Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V bazi podatkov smo našli zapis, ki je na najvišjem nivoju (FATHER). Za puščico v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in številko zapisa.

Ukazna vrstica

Ukaz : *DOWN* <št. zadetka>

```

ID=
SP=
TI=beli menihi
SN=
DT=
-----
1. (FATH) TI=Beli menihi AU=Zorec, Ivan AU=Hladnik, Miran
PY=1991 LA=slv PU=Založništvo slovenske knjige PP=Ljubljana DT=m RT=a
(tekstovno gradivo - tiskano) CR=NUK::ALENKAZ CE=19910613 ID=24453888
2. (FATH) TI=Beli menihi AU=Zorec, Ivan PY=1932
LA=slv PU=Družba sv. Mohorja PP=U Celju DT=m RT=a (tekstovno gradivo -
tiskano) CR=UKM::IRENAZ CE=19911128 ID=29790721
-----
Local 2 hit(s) --> down 1
Search mode Ind: Lang:slv M1 Byt: Level:7/1 Application

```

DOWN-1: Vpis ukaza

Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše število najdenih podrejenih zapisov. Spremeni se tudi število najdenih zapisov v vrstici nad statusno vrstico. Zapise izpišemo s tipko **KP5** ali ukazom *DISPLAY*.

```
ID=  
SP=  
TI=beli menihi  
SN=  
DT=  
  
-----  
  
Found 4 record(s)  
  
-----  
Local 4 hit(s) --> █  
Search mode   Ind:   Lang:slv M1  Byt:   Level:7/1   Application
```

DOWN-2: Izpis po potrditvi ukaza

Če zapis nima podrejenih zapisov, se izpiše sporočilo Hierarhičnega odnosa ni.