

## EDIT CODES

S pomočjo ukaza *EDIT CODES* ažuriramo lokalne šifrante.

Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico napišemo

*Ukaz*

*EDIT CODES*

Po potrditvi ukaza se odpre datoteka z lokalnimi šifranti. Ko šifrante dopolnimo ali popravimo, jih shranimo z ukazom *EXIT*. S pritiskom na ukazni tipki **PF1**/**KP7** se levo spodaj izpiše beseda *Command :*, za katero vpišemo ukaz *EXIT* in potrdimo s tipko **Enter**. Pri shranjevanju program preveri pravilnost vnosa in javi morebitne napake (vrstico in vrsto napake).

Popravki šifrantov se upoštevajo šele, ko se prvič po popravljanju zopet prijavimo v sistem vzajemne katalogizacije.

Če šifrante samo pogledamo in nič ne dopolnjujemo ali popravljamo, zapustimo datoteko z ukazom *QUIT*.

Oblika vnosa v lokalni šifrant je sledeča:

- kodo napišemo med dvema poševnima črtama (/)
- če koda vsebuje znak poševno črto (/), napišemo ta znak kot dve poševni črti
- pomen kode napišemo v dvojnih narekovajih
- diakritični znaki: v kotnih narekovajih napišemo najprej diakritični znak in nato osnovno črko

Primeri vnosa:



CODE 0

```
/cz/ "Cankarjeva zalo<vz>ba"
/mkl/ "Mladinska knjiga Ljubljana"
/sv/ "Springer-Verlag"
...
```



CODE 84

```
/D/ "Domoznanski oddelek"
/<vS>/ "<vS>tudijski oddelek"
...
```



## CODE 85

```

/0/ "Splo<vs>no"
/002/ "Dokumentacija (zbiranje. sortiranje. metodi<vc>no urejanje)"
...
/017//019/ "Katalogi"
...
/808.63/ "Sloven<vs><vz>ina"
...

```

## CODE 87

```

/0/ "Splo<vs>no"
/002/ "Dokumentacija (zbiranje. sortiranje. metodi<vc>no urejanje)"
/004/ "Ra<vc>unalni<vs>tvo - splo<vs>no"
/004.3/ "Strojna oprema"
/004.4/ "Programska oprema"
/004.5/ "Vmesniki. Hipertekst"
/004.6/ "Podatki. Baze podatkov"
/004.7/ "Ra<vc>unalni<vs>ke mre<vz>e"
/004.8/ "Umetna inteligenca"
/004.9/ "Ra<vc>unalni<vs>ke tehnike"
/006/ "Standardizacija in standardi"
/007/ "Informacijska in komunikacijska teorija. Kibernetika"
/01/ "Bibliografije. Katalogi. Sezname knjig"
/015/ "Bibliografije po kraju izdaje. Nacionalne bibliografije"
/017//019/ "Katalogi"
/02/ "Knji<vz>ni<vc>arstvo. Knji<vz>nice."
/025.3/ "Katalogizacija"
/025.4/ "Klasifikacija in indeksiranje. Klasifik. sistemi. Tezavri"
/1/ "Filozofija. Psihologija"
/2/ "Verstvo. Bogoslovje"

```

## EDIT CODES - 1: Datoteka z lokalnimi šifranti

Lokalni šifranti omogočajo nadzorovan vnos podatkov v nekatera podpolja. Kode lahko vsaka ustanova poljubno določi. Globalni šifranti (npr. šifrant držav, jezikov itd.) se vzdržujejo samo na enem mestu in so enotni za vse ustanove v sistemu *COBISS*.

Lokalni šifranti se najpogosteje uporabljajo v sledečih primerih:

št. šifranta	vsebina šifranta (kode in pomeni kod)	podpolje
CODE 0	Vsebina za poljubno podpolje	
CODE 81	Format v signaturi	996/997d\f
CODE 82	Vrsta obdelave	996/9975
CODE 84	Oznaka podlokacije v signaturi	996/997d\l
CODE 85	UDK statistika	675s
CODE 86	Interna oznaka v signaturi	996/997d\i
CODE 87	UDK skupina (bibliografije, novosti)	675b

CODE 89	UDK prosti pristop v signaturi	996/997d\u
CODE 91	Dobavitelj	996/9972
CODE 92	Financer	996/9974

Kode iz lokalnih šifrantov (razen CODE 0) vnašamo v zapis enako kot kode iz globalnih šifrantov. Kodo vpišemo v ustrezno podpolje ter potrdimo s tipko **Return**. Pred tem lahko s tipko **PF2** pregledamo šifrant.

Posebna vrsta lokalnega šifranta je CODE 0, ki vsebuje kode in pomene kod za poljubna podpolja (npr. 210c – *Ime založnika, distributerja itd., 996/9972 – Dobavitelj ...*). Na ta način zagotovimo enoličen vnos nazivov. Pri tem šifrantu se v podpolje ne prenese koda, temveč pomen kode. S pritiskom na tipko **KP4** (Local code) se nad oknom direktorija izpiše znak "=>", kjer vnesemo kodo iz šifranta CODE 0, v podpolje pa se vpiše pomen te kode.



Opozorilo:

*Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.*



Opozorilo:

*Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne morejo več uporabljati.*