

EDIT DEF

Z ukazom *EDIT DEF* določimo privzete vrednosti podpolj (default).

Ukaz lahko uporabimo v iskalnem načinu in v direktoriju. V ukazno vrstico napišemo

Ukaz

EDIT DEF

Po potrditvi se odpre nova zaslonska slika in tu vpisujemo privzete vrednosti za poljubna podpolja. V vsako vrstico vpišemo oznako polja in podpolja ter privzeto vrednost. Izhod omogočata tipki **PF1** **KP7**.

Ukaz je primerno uporabiti pred kreiranjem več zapisov, ki imajo nekaj enakih podatkov. Privzeta vrednost je določena, dokler s ponovno uporabo ukaza *EDIT DEF* ne zberemo ustrezne vrstice iz datoteke privzetih vrednosti.



Primer:

Kreirati želimo zapise za več knjig, ki so izšle pri isti založbi. Vsi zapisi bodo imeli enaka naslednja podatka: kraj izida, založnik. Torej določimo privzeti vrednosti podpoljema 210a in 210c.

TagSbfDefault

210aLjubljana

210cMladinska knjiga

Example: 101aeng

EXIT - <GOLD><KP7>

EDIT DEF - 1: Določanje privzetih vrednosti podpolj

Ko pri kreiranju zapisa (vnašanju podatkov) pridemo do podpolja, ki smo mu predhodno določili privzeto vrednost, se le-ta takoj izpiše. Vnos privzete vrednosti potrdimo s tipko **Return**. Po želji lahko privzeto vrednost tudi zberemo.

Ukaz lahko uporabimo tudi pri dopolnjevanju obstoječega zapisa, vendar le pri praznih ali dodanih podpoljih. Ko pri vnosu podatkov pridemo do podpolja, ki smo mu predhodno določili privzeto vrednost (kazalec je v oknu za vnos vsebine podpolja), pritisnemo tipki **Ctrl D** in potrdimo vnos privzete vrednosti s tipko **Return**.



Opozorilo:

Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, z ukazom EDIT DEF ne morejo vnašati privzetih vrednosti v polja 996, 997 in 998.

Podobno velja za polja, pri katerih je vključena normativna kontrola.