

## FIND

Z ukazom *FIND* določimo kriterije izbora polj 996 oz. 997, ki bodo upoštevani pri ukazih *COUNT* in *SUM*, ali polj 998, če ukazoma *COUNT* in *SUM* dodamo določilo /998.

Ukaz *FIND* lahko uporabimo samo po končanem iskanju zapisov (ukaz *SELECT*) v lokalni bazi podatkov. Na voljo so tri možnosti določevanja:

- po podpoljih
- po elementih podpolj
- po intervalu

### 1. Določevanje po podpoljih

Za puščico v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz *FIND*, ime podpolja, enačaj in iskalni pojem. Več podpolj povežemo z operatorjem '&' (in).

#### Ukazna vrstica

Ukaz : *FIND* <oznaka podpolja>=<iskalni niz znakov> (& <oznaka podpolja>=<iskalni niz znakov> ...)

```
Select dc=681.3*/ser
TI=
AU=
LA=
BN=
-----
34 DC=681.3*/SER
S: 34 DC=681.3*/SER

Local 34 hit(s) --> find v=a
Search mode Ind: Lang:slv M1 Byt: Level:7/1 Application
```

#### FIND-1: Vpis ukaza

```

Select dc=681.3*/ser
TI=
AU=
LA=
BN=

Set FIND to: U=A
      34 DC=681.3*/SER
S:    34 DC=681.3*/SER

Local 34 hit(s) -->
Search mode  Ind:  Lang:slv M1  Byt:  Level:7/1  Application

```

### FIND-2: Izpis po potrditvi ukaza

Z ukazom *SELECT* smo v lokalni bazi našli 34 zapisov serijskih publikacij s področja računalništva. Z ukazom *FIND* določimo kriterije izbora polj 997 v najdenih zapisih. Izbirni kriterij je: način nabave je nakup (podpolje  $997 \neq v=a$ ).

Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše izbirni kriterij, ki bo upoštevan pri ukazih *COUNT* in *SUM*.

Vpišemo lahko le imena podpolj v poljih 996, 997 oz. 998 (polja s podatki o stanju zaloge). Iskalne pojme lahko krajšamo na začetku, v sredini ali na koncu z znakom '%' ali '\*':

% - nadomesti en znak (znakov '%' je v nizu lahko več)

\* - nadomesti poljuben niz znakov



Primeri:

ukaz: *FIND k=198% & v=a*

Izbirni kriterij je: letnica izida med 1980 in 1989, način nabave je nakup.



ukaz: *FIND 2=\*knjiga\* & 4=\*kult\**

Izbirni kriterij je: ime dobavitelja vsebuje besedo 'knjiga' in ime financerja niz znakov 'kult'.

## 2. Določevanje po elementih podpolj

Če iščemo po elementih podpolj, vnesemo k ukazu *FIND* obrnjeno poševno črto, oznako elementa, enačaj in iskalni niz znakov:

### Ukazna vrstica

Ukaz: *FIND \ <element podpolja>=<iskalni niz znakov>*



Primer:

ukaz: *FIND \i=SK*

Izbirni kriterij je: v elementu \i (interna oznaka) podpolja 99X#d (signatura) je oznaka SK.

## 3. Določevanje po intervalu

Če želimo izbrati polja ali podpolja, katerih vsebina ustreza vsebini, navedeni v določenem intervalu, vnesemo za oznako podpolja oz. za poševno črto in elementom podpolja znak ~ (tilda) ter začetno vrednost, vezaj in končno vrednost:

### Ukazna vrstica

Ukaz: *FIND <oznaka podpolja> ~ <začetna vrednost>-<končna vrednost>*

ali *FIND \ <element podpolja> ~ <začetna vrednost>-<končna vrednost>*



Primer:

ukaz: *FIND o ~19941013-19941114 & v=a*

Izbirni kriterij je datum inventarizacije med 13. 10. 1994 in 14. 11. 1994 ter način nabave nakup.



ukaz: *FIND \n ~12670-13140> & v=a*

Izbirni kriterij je tekoča številka v signaturi med 12670 in 13410 ter način nabave nakup.

Rezultat iskanja z ukazom *SELECT* ali z iskalnimi predponami je število bibliografskih zapisov (naslovov). Z ukazom *FIND* pa naredimo nadaljnji izbor polj 996, 997 oz. 998 v najdenih zapisih. Število teh polj (število fizičnih enot) nato preštejemo z ukazom *COUNT*.

Po ukazu *FIND* uporabljamo še naslednje ukaze: *DISPLAY/FIND*, *COUNT*, *COUNT/998*, *COUNT/SELECT*, *COUNT/SELECT/998*, *SUM* in *SUM/998*.