

HOLDON

Z ukazom *HOLDON* vklopimo avtomatsko izpisovanje vsebine polj s podatki o stanju zaloge (996, 997, 998).

Ukaz lahko uporabimo v katerem koli delu programa. V ukazno vrstico ali v vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

HOLDON

Ukaz uporabimo, ko ažuriramo podatke o stanju zaloge in imamo veliko polj 996, 997 ali 998. Ko se v direktoriju zapisa pomaknemo na katero koli izmed teh polj, se avtomatsko izpiše vsebina polja. To nam je v pomoč pri iskanju polja, ki ga želimo ažurirati.

```
1318-315X TI=Tajnica
IN=220030051 $G=IDP\AATAJNICA\52003
Letn.\10 (2003) št.\1+2<Vodnik za zdravo življenje>+3/4+5-8+9/10+11-12

$V=a $P=4 $O=20030206

001abcd 011e 100bcdheg1 101a 102a 110abc 200aef 207a 210abcd
215d 300a 301a 326a 530a 531a 540a 606ax 610aaa
675avcsb 856u 959ab 992b 997cdfgjkmpvqtu012347 997dfgjkmpvqt
997dfgjkmpvqt 997dfgjkmpvqt 997dfjkmpvqt 997dfjkmpvqt 997dfjkmpv
997dfjkmpv 997dfjkmpv 997dfjkmpv 997dfjkmpv
998abcgkgknv23de4
```

Ukaz: holdon

Local 1 hit(s) --> 1

Directory Ind: Lang:slv \$ Byt:01719 Level:7/1 Add App IZUM

HOLDON - 1: Izpis vsebine polja 997

Avtomatsko izpisovanje vsebine polj s podatki o stanju zaloge izklopimo z ukazom *HOLDOFF*.



Opozorilo:

Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne morejo več uporabljati.