

LOAD

Ukaz je namenjen nalaganju bibliografskih zapisov iz seznamov v formatu IDS, ki vsebujejo identifikacijske številke zapisov.

Ukaz lahko uporabljamo samo v lokalni bazi podatkov. V vrstico za vnos ukazov po iskanju vpišemo ukaz in ime seznama brez končnice IDS.

Ukaz

LOAD <ime seznama>

```
ID=0  
TI=  
AU=  
PY=  
LA=
```

```
Local 0 hit(s) --> load matznak
```

```
Search mode Ind: Lang:slv M Byt: Level:7/1 App IZUM
```

LOAD - 1: Vpis ukaza

```

ID=0
TI=
AU=
PY=
LA=

```

```

LOAD records from MATZNAK

```

```

Load 8 record(s) ==d all,full
Search mode      Ind:  Lang:slv  M  Byt:      Level:7/1      App      IZUM

```

LOAD - 2: Izpis po potrditvi ukaza

Po potrditvi ukaza dobimo sporočilo o številu zapisov v seznamu. Do njih lahko dostopamo na enak način, kot je sicer možno dostopati do zapisov, ki smo jih poiskali s poljubno iskalno zahtevo (z ukazi *DISPLAY*, *EDIT*, *PRT*, *SAVESET*, *SCAN* ...). Lahko jih izpišemo na zaslon ali tiskalnik, ažuriramo itd.

Ukaz običajno uporabljamo po konverziji za pregledovanje oz. popravljanje bibliografskih zapisov.



Primer:

LOAD scg

Po programski konverziji podatkov o jezikih in pisavah z namenom poenotenja uporabe kod za jezike in pisave v COBISS.Net smo na IZUM-u pripravili več kontrolnih seznamov zapisov.

Z ukazom *LOAD scg* naložimo zapise s kontrolnega seznama z imenom *scg*.

Ta seznam vsebuje zapise, ki so pred konverzijo vsebovali podpolje *102b* – *Regija* z eno od kod "sr", "v", "vj", "k" ali "ko", vendar v podpolju *102a* – *Država* niso vsebovali niti kode "yug" niti kode "scg".