

NEW/INCL

Kratica

NI

Ukaz uporabimo, če želimo kreirati zapis s pomočjo podobnega obstoječega zapisa. Nov zapis kreiramo samo, če v lokalni in vzajemni bazi podatkov še ni zapisa za publikacijo, ki jo želimo obdelati.

V lokalni ali vzajemni bazi podatkov poiščemo zapis, ki je podoben zapisu, ki ga želimo kreirati (različno je npr. le leto izida, založnik ipd.). Ta zapis uporabimo kot predlogo za novi zapis. V vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

NEW/INCL <št. zadetka>

```
TI=Škrat Kuzma*
AU=Makarovič, Svetlana
PY=
LA=
PP=
```

```
5. ISBN 86-11-14624-7 TI=Škrat Kuzma dobi nagrado ES=1. ponatis MD=[21]
str. : barvne ilustr. ; 27 cm AU=Makarovič, Svetlana AU=Lavrič, Tomaž
PY=2000 LA=slv (slovenski) PU=Mladinska knjiga PP=Ljubljana CL=#Zbirka
#Svetlanovčki DT=m RT=a (tekstovno gradivo, tiskano) CR=NUK::METKA CE=20001123
ID=110132480
```

Host 5 hit(s) --> new/incl 5

Search mode Ind: Lang:slv M Byt: Level:7/1 App IZUM

NEW/INCL - 1: Kreiranje zapisa s pomočjo podobnega obstoječega zapisa

Po potrditvi ukaza se odpre direktorij. Popravimo in/ali dopolnimo podatke in nato z ukazom *SAVE* ali z ukaznima tipkama **PF1** **KP7** shranimo zapis v lokalno in vzajemno bazo podatkov. Pri shranjevanju zapisa se izvede programsko preverjanje vsebine podpolj, ker lahko v zapisu, ki smo ga uporabili za predlogo, obstajajo podatki, ki niso v skladu s formatom COMARC/B.

Če ukazu dodamo določilo *NOHOLD*, se v novi zapis prenesejo vsa polja razen 99X. Ukaz *NEW/INCLUDE/NOHOLD* (okrajšano *NIN*) lahko uporabimo, kadar želimo prenesti zapis za publikacijo z nevezanimi listi (z zamenljivo vsebino) iz maske M v masko K.



Opozorilo:

Za uporabo ukaza potrebujemo enaka pooblastila kot za ukaz NEW.



Opozorilo:

Ukaza ne moremo uporabljati pri delu v normativni bazi podatkov.