

PRT

Z ukazom izpišemo zapise v poljubnem formatu na lokalni tiskalnik.

Ukaz lahko uporabimo po iskanju ali v direktoriju. V vrstico za vnos ukazov po iskanju ali v ukazno vrstico napišemo

Ukaz

PRT <območje>, <ime formata>

PRT <ime formata>, <območje>

PRT <območje>

PRT

Po potrditvi ukaza se na lokalni tiskalnik izpišejo izbrani zapisi v navedenem formatu. Če imena formata ne navedemo, se zapisi izpišejo v privzetem oz. trenutno izbranem formatu.

Če po iskanju vpišemo samo ukaz *PRT*, se izpiše prvi izmed najdenih zapisov v privzetem formatu.

Območje sestoji iz posameznih številke zadetkov in/ali intervalov, ločenih z vejico. Tako lahko vpišemo le en zadetek, več posameznih zadetkov ali pa interval (od–do).



Primer:

PRT 3,5–12,15,23,30–40,BIB

Na lokalni tiskalnik lahko izpišemo tudi zapis, ki ga trenutno ažuriramo. V direktoriju zapisa napišemo v ukazno vrstico ukaz *PRT* ali ukaz *PRT 0, <ime formata>*.

Če ukazu *PRT* dodamo določilo */HEAD*, se na vsaki strani izpiše glava, ki smo jo predhodno definirali z ukazom *HEAD*.



Primer:

PRT/HEAD 1–20

PRT/HEAD 1–10,15–20,BIB