

PRT/FIND

Ukaz lahko uporabljamo samo za ukazom *FIND*. Z ukazom *PRT/FIND* izpišemo na lokalni tiskalnik zapise, v katerih vsaj eno polje 996 oz. 997 ustreza kriterijem, določenim z ukazom *FIND*. Če ukazu dodamo določilo /998, izpišemo na lokalni tiskalnik samo tiste zapise, v katerih vsaj eno polje 998 ustreza kriterijem ukaza *FIND*.

Ukaz lahko uporabljamo samo v lokalni bazi podatkov. Za puščico v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in območje zapisov, dobljenih po iskanju z ukazom *SELECT* ali z iskalnimi predponami. Vpišemo lahko tudi ime formata, v katerem želimo izpisati zapise.

Ukazna vrstica

Ukaz :	<i>PRT/FIND <območje></i>
ali	<i>PRT/FIND <območje>, <ime formata></i>
ali	<i>PRT/FIND/998 <območje></i>
ali	<i>PRT/FIND/998 <območje>, <ime formata></i>

Po potrditvi ukaza se izpišejo na lokalni tiskalnik zapisi, ki vsebujejo vsaj eno polje 996/997 ali 998, ki ustreza kriterijem ukaza *FIND*.

Pri vsakem posameznem zapisu se poleg bibliografskih podatkov izpišejo tudi podatki o stanju zaloge iz tistih polj 996/997 ali 998, ki ustrezajo kriterijem ukaza *FIND*, in sicer se izpišejo (razen v FORMAT-u FULL in formatih listkov) sledeča vnaprej definirana podpolja:

- po ukazu *PRT/FIND* se pri monografskih publikacijah izpiše inventarna številka in signatura (podpolji 996#fd), pri serijskih publikacijah pa inventarna številka, signatura, letnik, letnica, zvezki (podpolja 997#fdjklm).
- po ukazu *PRT/FIND/998* se izpiše sigla, število primerkov, splošni podatki o zalogi, letnica, način nabave, dobavitelj, cena (podpolja 998#bcgkv23).

Če želimo izpisati poljubna podpolja iz polj s podatki o stanju zaloge, lahko za območjem zapisov oz. za imenom formata v oglatem oklepaju navedemo podpolja, ki naj se izpišejo.



Primeri:

ukaz:	<i>PRT/FIND 1-20,BIB [djk3]</i>
ukaz:	<i>PRT/FIND/998 1-15,20-30,A [bvk]</i>

Izpišejo se samo podpolja, ki smo jih navedli v oglatem oklepaju. Če podpolj ne navedemo posebej, se izpišejo vnaprej definirana podpolja.

Če ukazu *PRT/FIND* ali *PRT/FIND/998* dodamo določilo */HEAD*, se na vsako stran izpisa izpiše glava, ki smo jo predhodno definirali z ukazom *HEAD*.



Primeri:

ukaz: *PRT/FIND/HEAD 1-20 [fd3]*

ukaz: *PRT/FIND/998/HEAD 1-47,SHORT*