

RENAME-TO

Z ukazom *RENAME-TO* zapis preimenujemo, tj. spremenimo njegovo identifikacijsko številko. Ukaz je namenjen reševanju podvojenih zapisov (duplikatov).

V direktoriju duplikata vnesemo v ukazno vrstico ukaz *RENAME-TO* in identifikacijsko številko originalnega zapisa (ID).

Ukaz

RENAME-TO <ID>

Če ima duplikat v svoji lokalni bazi podatkov še kaka druga knjižnica, po izvedbi ukaza *RENAME-TO* duplikat še vedno ostane v vzajemni bazi podatkov. V tem primeru s pomočjo ukaza *EDIT/HOST* vanj v podpolje 001a vnesemo kodo "d" – izbrisan zapis.

Šele ko zadnja knjižnica preimenuje ali zbríše duplikat v svoji lokalni bazi, se le-ta zbríše tudi v vzajemni bazi podatkov.

Ukaz *RENAME-TO* je možno uporabiti tudi, če je duplikat zapis za publikacijo, ki je izposojena ali rezervirana, saj program avtomatsko prenese vse obveznosti uporabnikov z duplikata na originalni zapis.

Ukaza ne moremo uporabiti, če so na duplikat vezani podrejeni zapisi. V takem primeru je treba vse podrejene zapise vezati na originalni zapis.

Občasno se aktivira program, ki vsem knjižnicam pošilja sezname zapisov – duplikatov, ki jih morajo brisati.



Opozorilo:

Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.



Nasvet:

Priporočamo, da pri duplikatih namesto ukaza *RENAME-TO* uporabljate ukaz *DELETE* in prevzamete originalni zapis iz vzajemne baze podatkov.



Opozorilo:

Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ne morejo preimenovati zapisov, ki vsebujejo podatke o zalogi.