

SCAN

Z ukazom *SCAN* se lahko med zapisi, ki smo jih že poiskali (z ukazom *SELECT* ali iskalnimi predponami), omejimo samo na tiste zapise, ki vsebujejo določeno vsebino v podpoljih (tudi neindeksiranih) ali določene vrednosti indikatorjev.

Ukaz je možno uporabiti po iskanju v lokalni ali vzajemni bazi podatkov.

V vrstico za vnos ukazov po iskanju vpišemo ukaz, oznako polja in podpolja ali indikatorja, enačaj in iskalni pojem. Več iskalnih zahtev lahko povežemo z operatorjem *IN (&)*.

Ukaz

```
SCAN <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni niz  
znakov> (& <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=  
<iskalni niz znakov>...)
```

```
SCAN/CTRL <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=  
<iskalni niz znakov> (& <oznaka polja><oznaka podpolja ali  
indikatorja>=<iskalni niz znakov>...)
```

Ker se preverja vsak zapis posebej, lahko izvajanje ukaza traja precej časa. V vzajemni bazi podatkov lahko ukaz izvedemo za največ 2.000 zapisov hkrati.

```
Select DM=1996*/mon  
  
-----  
  
191 DM=1996*/MON  
S: 191 DM=1996*/MON  
  
Local 191 hit(s) --> scan 701ind1=1  
Search mode Ind: Lang:slv M Byt: Level:3/1 App IZUM
```

SCAN - 1: Vpis ukaza

Če želimo iskati po prvem ali drugem indikatorju, navedemo za oznako polja besedo "ind" ter oznako indikatorja (1 ali 2).



Primer:

SCAN 701ind1=1

Na ta način izberemo zapise, ki imajo v polju 701 prvi indikator postavljen na 1, tj. zapise, pri katerih se bo za posameznega avtorja oblikoval dodatni vpis.

```
Select DM=1996*/mon
```

```
SCAN 701ind1=1
191 DM=1996*/MON
S: 191 DM=1996*/MON
```

```
Local 39 hit(s) -->
```

```
Search mode Ind: Lang:slv M Byt: Level:3/1 App IZUM
```

SCAN - 2: Izpis po potrditvi ukaza

Pri iskanju po podpoljih lahko iskalne pojme krajšamo na začetku, v sredini ali na koncu z znakoma "%" ali "*":

% – nadomesti en znak (znakov "%" je v nizu lahko več)

* – nadomesti poljuben niz znakov



Primer:

SCAN 330a= & 330z=eng*

Izberemo zapise, ki vsebujejo podpolje 330a in imajo v podpolju 330z vpisano kodo *eng*, tj. zapise, ki vsebujejo povzetek ali izvleček v angleškem jeziku.

SCAN 300a=%%%% izv.

Izberemo zapise, ki imajo v podpolju 300a na petem mestu presledek in za njim besedo "izv.", tj. zapise, ki vsebujejo podatek o nakladi več kot 1000 izvodov.

Pri ukazu *SCAN* se ne upoštevajo kontrolni znaki za vklop latinice in cirilice, znaka za vklop oz. izklop ukazov $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ in znaka NSB/NSE. Če želimo, da se upoštevajo tudi ti znaki, moramo uporabiti ukaz *SCAN/CTRL*.



Primer:

zapis 1:

215 □□ **i**Let. 38 **h**št. 1/2 **k**nov. 1992 **a**str. 5-17

zapis 2:

215 □□ **i**Let. ~~38~~ **h**št. ~~1/2~~ **k**nov. 1992 **a**str. 5-17

Z ukazom *SELECT* smo poiskali zapisa, ki vsebujeta polje 215. V zapisu 1 manjkajo znaki NSB/NSE. Če uporabimo ukaz *SCAN 215i=Let. 38*, dobimo kot rezultat oba zapisa. Če pa uporabimo ukaz *SCAN/CTRL 215i=Let. 38*, dobimo kot rezultat zapis 1.