

SYSPRT

Z ukazom izpišemo zapise v poljubnem formatu na sistemski tiskalnik.

Ukaz lahko uporabimo po iskanju ali v direktoriju. V vrstico za vnos ukazov po iskanju ali v ukazno vrstico napišemo

Ukaz

```
SYSPRT <območje>, <ime formata>  
SYSPRT <ime formata>, <območje>  
SYSPRT <območje>  
SYSPRT
```

Po potrditvi ukaza se na sistemski tiskalnik izpišejo izbrani zapisi v navedenem formatu. Če imena formata ne navedemo, se zapisi izpišejo v privzetem oz. trenutno izbranem formatu.

Če po iskanju vpišemo samo ukaz *SYSPRT*, se izpiše prvi izmed najdenih zapisov v privzetem formatu.

Območje sestoji iz posameznih številk zadetkov in/ali intervalov, ločenih z vejico. Tako lahko vpišemo le en zadetek, več posameznih zadetkov ali pa interval (od–do).



Primer:

```
SYSPRT 1,4-10,12,13,20,FULL
```

Na sistemski tiskalnik lahko izpišemo tudi zapis, ki ga trenutno ažuriramo. V direktoriju zapisa napišemo v ukazno vrstico ukaz *SYSPRT* ali ukaz *SYSPRT 0, <ime formata>*.

Če ukazu *SYSPRT* dodamo določilo */HEAD*, se na vsaki strani izpiše glava, ki smo jo predhodno definirali z ukazom *HEAD*.



Primeri:

```
SYSPRT/HEAD 1-20  
SYSPRT/HEAD 1-10,15-20,BIB
```