

## SYSPRT/FIND

Ukaz lahko uporabljamo samo za ukazom *FIND*. Z ukazom *SYSPRT/FIND* izpišemo na sistemski tiskalnik zapise, v katerih vsaj eno polje 996 oz. 997 ustreza kriterijem, določenim z ukazom *FIND*. Če ukazu dodamo določilo /998, izpišemo na sistemski tiskalnik samo tiste zapise, v katerih vsaj eno polje 998 ustreza kriterijem ukaza *FIND*.

Ukaz lahko uporabljamo samo v lokalni bazi podatkov. Za puščico v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in območje zapisov, dobljenih po iskanju z ukazom *SELECT* ali z iskalnimi predponami. Vpišemo lahko tudi ime formata, v katerem želimo izpisati zapise.

### Ukazna vrstica

```
Ukaz:  SYSPRT/FIND <območje>
ali   SYSPRT/FIND <območje>, <ime formata>
Ukaz:  SYSPRT/FIND/998 <območje>
ali   SYSPRT/FIND/998 <območje>, <ime formata>
```

Po potrditvi ukaza se izpišejo na sistemski tiskalnik zapisi, ki vsebujejo vsaj eno polje 996/997 ali 998, ki ustreza kriterijem ukaza *FIND*.

Pri vsakem posameznem zapisu se poleg bibliografskih podatkov izpišejo tudi podatki o stanju zaloge iz tistih polj 996/997 ali 998, ki ustrezajo kriterijem ukaza *FIND*, in sicer se izpišejo (razen v FORMAT-u FULL in formatih listkov) sledeča vnaprej definirana podpolja:

- po ukazu *SYSPRT/FIND* se pri monografskih publikacijah izpiše inventarna številka in signatura (podpolji 996≠fd), pri serijskih publikacijah pa inventarna številka, signatura, letnik, letnica, zvezki (podpolja 997≠fdjklm).
- po ukazu *SYSPRT/FIND/998* se izpiše sigla, število primerkov, splošni podatki o zalogi, letnica, način nabave, dobavitelj, cena (podpolja 998≠bcgkv23).

Če želimo izpisati poljubna podpolja iz polj s podatki o stanju zaloge, lahko za območjem zapisov oz. za imenom formata v oglatem oklepaju navedemo podpolja, ki naj se izpišejo.



### Primeri:

```
ukaz:  SYSPRT/FIND 1-97,BIB [dj3]
ukaz:  SYSPRT/FIND/998 1-63,A [bvk]
```

Izpišejo se samo podpolja, ki smo jih navedli v oglatem oklepaju. Če podpolj ne navedemo posebej, se izpišejo vnaprej definirana podpolja.

Če ukazu *SYSPRT/FIND* ali *SYSPRT/FIND/998* dodamo določilo */HEAD*, se na vsako novo stran izpisa izpiše glava, ki smo jo predhodno definirali z ukazom *HEAD*.



Primeri:

ukaz: *SYSPRT/FIND/HEAD 1-100 [fd3]*

ukaz: *SYSPRT/FIND/998/HEAD 1-50,110-200,SHORT*