

6.2 DODAJANJE ZAPISOV V ODLOŽIŠČE

V odložišče zapisov lahko dodamo en zapis ali več. V odložišče dodajamo zapise iz iskalnika, različne variante zapisov za isti bibliografski vir in začasno shranjene zapise.

6.2.1 Dodajanje zapisov iz iskalnika

V odložišče lahko dodajamo zapise z aktiviranjem iskalnika v različnih bazah podatkov (tj. v lokalni bazi podatkov oz. COBIB-u, normativni bazi podatkov CONOR, bazi podatkov CORES, v kateri drugi vzajemni bibliografski bazi podatkov v mreži COBISS.Net ali drugi tuji bazi podatkov (Online katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN)).

Postopek

1. Izberemo metodo **Iskanje** / <akronim baze podatkov> (npr. **Iskanje** / **CONOR**).
Odpre se okno **Iskanje** – <...> (npr. **Iskanje** – **Normativni zapis (CONOR)**).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.
Zapis, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. Med rezultati je lahko tudi več zapisov.
3. Označimo ustrezni zapis oz. več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb **Izberi**.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. V odložišče lahko dodamo tudi več zapisov.

6.2.2 Dodajanje zapisa za isti bibliografski vir

Izbranemu zapisu v odložišču lahko dodamo pripadajočo verzijo zapisa iz lokalne baze podatkov ali COBIB-a. Na ta način lahko primerjamo različne verzije zapisa za isti bibliografski vir.

6.2.2.1 Verzija zapisa iz COBIB-a

Delovnemu zapisu lahko dodamo trenutno shranjeno verzijo zapisa iz COBIB-a, ne da bi aktivirali iskanje v iskalniku. Verzijo zapisa iz COBIB-a lahko dodamo tudi nekaterim drugim zapisom iz odložišča.

Postopek

1. Poiščemo in izberemo zapis.
2. Izberemo metodo **Odložišče / Prikaži verzijo zapisa iz COBIB-a**.
Pripadajoči zapis iz COBIB-a se doda v odložišče zapisov.



Opozorilo:

Če v COBIB-u ni pripadajočega zapisa, nas program na to opozori.

6.2.2.2 Verzija zapisa iz lokalne baze podatkov

Delovnemu zapisu lahko dodamo trenutno shranjeno verzijo zapisa iz lokalne baze podatkov, ne da bi aktivirali iskanje v iskalniku. Verzijo zapisa iz lokalne baze podatkov lahko dodamo tudi nekaterim drugim zapisom iz odložišča.

Postopek

1. Poiščemo in izberemo zapis.
2. Izberemo metodo **Odložišče / Prikaži verzijo zapisa iz lokalne baze podatkov**.
Pripadajoči zapis iz lokalne baze podatkov se doda v odložišče zapisov.



Opozorilo:

Če v lokalni bazi ni pripadajočega zapisa, nas program na to opozori.

6.2.2.3 Izhodiščna verzija zapisa

Delovnemu zapisu lahko dodamo v odložišče stanje zapisa pred začetkom urejanja. Izhodiščna verzija zapisa se ne ujema nujno s shranjenim stanjem v bazi podatkov in jo lahko preverimo le, dokler delovnega zapisa ne shranimo.

Pogoj

Zapis mora biti v urejevalniku.

Postopek

1. Izberemo metodo **Iskanje / Prikaži izhodiščni zapis**.
Izhodiščni zapis se doda v odložišče zapisov. Ta se ujema z zapisom, ki se je pred urejanjem naložil v urejevalnik (stanje zapisa pred dopolnitvami).



Opozorilo:

*Če v urejevalniku kreiramo nov zapis, metoda **Iskanje / Prikaži izhodiščni zapis** ni aktivna.*

6.2.3 Dodajanje začasno shranjenega zapisa

V odložišče zapisov lahko dodamo tudi začasno shranjeni zapis (gl. pogl. 10.1 in pogl. 10.2).

Postopek

1. Izberemo metodo **Iskanje / Začasno shranjeni zapisi**.
Odpri se okno **Začasno shranjeni zapisi**.
2. Poiščemo in izberemo zapis (gl. pogl. 10.3).
Začasno shranjeni zapis se doda v odložišče zapisov.