

A.3 NORMATIVNA BAZA PODATKOV SGC

A.3.1 Osnovni indeks

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone ali pa s predpono KW=.

V tabeli je prikazan seznam pripon za omejitev iskanja samo po določenih poljih osnovnega indeksa.

Tabela A.3-1: Osnovni indeks v normativni bazi podatkov SGC

Pripoma	Pomen	Iskanje	Podpolja
/AT ¹	Ime/naslov	besedno	240at, 440atjxyz, 740at
/CB ¹	Ime korporacije	besedno	210abcdefgh, 410abcdefghjx, 710abcdefg
/DJ	Oblikovno določilo	besedno	2XXj, 4XXj, 7XXj
/DX	Splošno določilo	besedno	2XXx, 4XXx, 7XXx
/DY	Zemljepisno določilo	besedno	2XXy, 4XXy, 7XXy
/DZ	Časovno določilo	besedno	2XXz, 4XXz, 7XXz
/ET ¹	Ime/dogovorjeni naslov	besedno	243afilnt, 443afilntjxyz, 743afilnt
/FN ¹	Rodbinsko ime	besedno	220acf, 420acfjxyz, 720acf
/GN ¹	Zemljepisno ime	besedno	215axz, 415ajxyz, 715axz
/NS	Nepovezana sorodna točka dostopa	besedno	950a3
/NT	Opombe	besedno	300a, 305ab, 310ab, 320a, 330a, 340a, 356a, 820a, 830a
/PN ¹	Osebno ime	besedno	200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf
/SE	Normativna točka dostopa v angleščini	besedno	700abcdf, 710abcdefgh, 715axz, 720acf, 730abhiklmnqrsuw, 740at, 743afilnt, 750axy
/SF ²	Točka dostopa iz drugega sistema	besedno	400abcdfgjxyz3, 410abcdefghjx3, 415ajxyz3, 420acfjxyz3, 430abhiklmnqrsuwjxyz3, 440atjxyz3, 443afilntjxyz3, 450ajxyz3
/SH	Normativna točka dostopa	frazno	200abcdf, 210abcdefgh, 215axz, 220acf, 230abhiklmnqrsuw, 240at, 243abctfiln, 250axy
/SU ¹	Točka dostopa	besedno	200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf, 210abcdefgh, 410abcdefghjx, 710abcdefg, 715axz

¹ S pripomami /AT, /CB, /ET, /FN, /GN, /PN, /SU, /TN, /UT se omejimo samo na tista polja 4XX, ki ne vsebujejo podpolja 2.

² S pripomo /SF se omejimo samo na tista polja 4XX, ki vsebujejo podpolje 2.

/TN ¹	Občno ime	besedno	215axz, 415ajxyz, 715axz, 220acf, 420acfjxyz, 720acf,
/UT ¹	Naslov	besedno	230abhidlmnqrsuw, 430abhidlmnqrsuwjxyz, 730abhidlmnqrsuw, 240at, 440atjxyz, 740at, 243afilnt, 443afilntjxyz, 743afilnt, 250axy, 450ajxyz, 750axy 250axy, 450ajxyz, 750axy 230abhidlmnqrsuw, 430abhidlmnqrsuwjxyz, 730abhidlmnqrsuw

A.3.2 Dodatni indeksi

V tabelah je seznam predpon, ki omogočajo iskanje po dodatnih indeksih.

A.3.2.1 Podatki o zapisu

Tabela A.3-2: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – podatki o zapisu

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
CR=	Kreator zapisa	frazno	---
DM=	Datum kreiranja	frazno	---
DR=	Datum zadnjega ažuriranja	frazno	---
ID=	Identifikacijska številka zapisa	frazno	---
RE=	Zadnji redaktor zapisa	frazno	---

A.3.2.2 Normativni podatki

Tabela A.3-3: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – normativni podatki

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
AT= ³	Ime/naslov	frazno	240at, 440atjxyz, 740at
CB= ³	Ime korporacije	frazno	210abcdefgh, 410abcdefghjx, 710abcdefgh
DJ=	Oblikovno določilo	frazno	2XXj, 4XXj, 7XXj
DX=	Splošno določilo	frazno	2XXX, 4XXX, 7XXX
DY=	Zemljepisno določilo	frazno	2XXy, 4XXy, 7XXy
DZ=	Časovno določilo	frazno	2XXz, 4XXz, 7XXz
ET= ³	Ime/dogovorjeni naslov	frazno	243afilnt, 443afilntjxyz, 743afilnt

³ Z AT=, CB=, ET=, FN=, GN=, PN=, SU=, TN=, UT= se indeksirajo samo tista polja 4XX, ki ne vsebujejo podpolja 2. Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi. Zato je priporočljivo, da pri iskanju krajšamo iskalni izraz z znakom "*". Točke dostopa so indeksirane z vsemi diakritičnimi znaki, ki so vpisani, zato iskanje brez diakritičnih znakov ne da rezultata.

FN= ³	Rodbinsko ime	frazno	220acf, 420acfjxyz, 720acf
GN= ³	Zemljepisno ime	frazno	215axz, 415ajxyz, 715axz
NS=	Nepovezana sorodna točka dostopa	frazno	950a3
OS=	Kontrolne številke iz drugih sistemov	frazno	035a, 4XX3
PN= ³	Osebno ime	frazno	200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf
SE= ⁴	Normativna točka dostopa v angleščini	frazno	700abcdf, 710abcdefgh, 715axz, 720acf, 730abhiklmnqrsuw,
SF= ⁵	Točka dostopa iz drugega sistema	frazno	740at, 743afilnt, 750axy 400abcdfgjxyz, 410abcdefghjx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 4XX3
SH= ⁴	Normativna točka dostopa	frazno	200abcfdf, 210abcdefgh, 215axz, 220acf, 230abhiklmnqrsuw,
SU= ³	Točka dostopa	frazno	240at, 243abctfiln, 250axy 200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcfdf, 210abcdefgh, 410abcdefghjx, 710abcdefgh, 215axz, 415ajxyz, 715axz, 220acf, 420acfjxyz, 720acf, 230abhiklmnqrsuw, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 730abhiklmnqrsuw, 240at, 440atjxyz, 740at, 243afilnt, 443afilntjxyz, 743afilnt, 250axy, 450ajxyz, 750axy
TN= ³	Občno ime	frazno	250axy, 450ajxyz, 750axy
UT= ³	Naslov	frazno	230abhiklmnqrsuw, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 730abhiklmnqrsuw

A.3.2.3 Identifikacijski podatki

Tabela A.3-4: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – identifikacijski podatki

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
AR=	Številka sorodnega normativnega zapisa	frazno	5XX3
BI=	Oznake zapisa	besedno	992b
FA= ⁶	Številka zapisa za širši izraz	frazno	5XX3

⁴ Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi.

⁵ S SF= se indeksirajo samo tista polja 4XX, ki vsebujejo podpolje 2. Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi. Izjema je podpolje 3, ki je indeksirano kot samostojna fraza.

⁶ S FA= se indeksirajo podpolja 3 tistih polj 5XX, ki v podpolju 5 vsebujejo kodo "g".

A.3.2.4 Kodirani podatki

Tabela A.3-5: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – kodirani podatki

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
GA=	Koda za geografsko območje	frazno	160ab
LA=	Jezik, ki ga uporablja oseba/korporacija	frazno	101a
NA=	Nacionalnost	frazno	102ab
RS=	Status zapisa	frazno	001a
SS=	Koda sistema	frazno	4XX2, 7XX2
UC=	UDK	frazno	675a

A.3.3 Pripone za omejevanje iskanja

V tabeli je prikazan seznam pripon, s katerimi dodatno omejujemo iskanje.

Tabela A.3-6: Pripone za omejevanje iskanja v normativni bazi podatkov SGC

Pripona	Pomen	Podpolja
/AR	Normativni zapis	001b = "x"
/CBR	Zapis za ime korporacije	001c = "b"
/ETR	Zapis za ime/dogovorjeni naslov	001c = "i"
/FNR	Zapis za rodbinsko ime	001c = "e"
/GER	Splošni pojasnjevalni zapis	001b = "z"
/GNR	Zapis za zemljepisno ime	001c = "c"
/NTR	Zapis za ime/naslov	001c = "h"
/PNR	Zapis za osebno ime	001c = "a"
/RR	Napotilni zapis	001b = "y"
/TNR	Zapis za občno ime	001c = "j"
/UTR	Zapis za naslov	001c = "f"