

D SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD

V nekaterih operacijskih sistemih (npr. Linux) so lahko določene vroče tipke ali kombinacije tipk rezervirane za druga opravila in zato v programski opremi COBISS3 ne delujejo. V takih primerih bližnjice ob imenu metode v menijih programske opreme niso navedene in je možno izbrati le metodo (npr. namesto s kombinacijo tipk <Ctrl> + <Alt> + <S> lahko zapis shranimo le z metodo **Zapis / Shrani zapis**).

Tabela D-1: Seznam bližnjic (vročih tipk) za izvedbo nekaterih postopkov in metod

| Bližnjica (vroče tipke) | Postopek, metoda | Okno |
|-------------------------|---|--------------------|
| <D> | vpis tekočega datuma in ure ali datuma, ki je za en dan novejši od vpisanega datuma | izvoz zapisov |
| | vpis tekočega datuma v obliki LLLLMMDD; enakovredna je metoda iz priročnega menija Vstavi trenutni datum | urejevalnik zapisa |
| <W> | vpis datuma in ure, ki sta za en teden novejša od tekočega ali vpisanega datuma | izvoz zapisov |
| <M> | vpis datuma in ure, ki sta za en mesec novejša od tekočega ali vpisanega datuma | izvoz zapisov |
| preslednica | brisanje vpisanega datuma in ure | izvoz zapisov |
| <Alt> + <M> | aktiviranje menijske vrstice in odpiranje menija Sistem ; druge menije nato odpiramo s tipkama za pomik <levo>, <desno>; metodo iz menija izberemo s tipkama za pomik <gor>, <dol> in jo sprožimo s pritiskom na preslednico ali tipko <Enter> | brskalnik |
| <Alt> + <C> | aktiviranje okna s segmenti in razredi; segmente in razrede nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn> | brskalnik |
| | zapiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda Pogled / Strnjen prikaz | urejevalnik zapisa |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| <Alt> + <W> | aktiviranje delovnega področja; zapise za nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn> | brskalnik |
| <Alt> + <R> | aktiviranje okna s povezavami; zapise za nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>; izbran zapis prenesemo na delovno področje z dvakratnim klikom | brskalnik |
| <Alt> + <E> | odpiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda Pogled / Razširjen prikaz | urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <C> | kopiranje označenega besedila v odložišče besedila oz. kopiranje vsebine podpolja kopiranje celotne vsebine (programskih sporočil) iz okna Sporočilo | vmesnik za katalogizacijo, iskalnik |
| Dvakratni klik | označitev besede | vmesnik za katalogizacijo, iskalnik |
| Trikratni klik | označitev vrstice | vmesnik za katalogizacijo, iskalnik |
| <Alt> + dvakratni klik | kopiranje označenega besedila v odložišče besedila | brskalnik (le v atributih razreda in delovnem področju), iskalnik (le v seznamu rezultatov iskanja), pregledovalnik (le v zavihku Osnovni prikaz) |
| <F2> ali <Alt> + dvakratni klik | odpiranje vnosnega polja za indikatorje | urejevalnik zapisa |
| <F2> ali <Enter> | odpiranje vnosnega polja pri podpoljih | urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <E> | prenos zapisa z delovnega področja v odložišče zapisov; enakovredna je metoda Objekt / Uredi | brskalnik |
| <Ctrl> + <X> | prenos označenega besedila v odložišče besedila | iskalnik, urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <V> | vstavljanje besedila iz odložišča besedila na izbrano mesto | iskalnik, urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <P> | tiskanje zapisa na tiskalnik | brskalnik, odložišče zapisov |
| <F1> | pomoč, prikaz polj v formatu COMARC; enakovredna je metoda Pogled / Pomoč COMARC | vmesnik za katalogizacijo |
| <F3> | iskanje zapisov v iskalniku; enakovredna je metoda Razred / Išči | brskalnik, urejevalnik zapisa |
| <F4> | iskanje zapisa po ključu; enakovredna je metoda Razred / Išči po ključu | brskalnik |
| <F5> | osvežitev seznama zapisov na delovnem področju oz. osvežitev zapisa v urejevalniku | brskalnik, urejevalnik zapisa |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| <F7> | dodajanje polja; enakovredna je metoda Urejanje / Dodaj polje | urejevalnik zapisa |
| | odstranitev vseh objektov z delovnega področja; enakovredna je metoda Delovno področje / Odstrani vse objekte | brskalnik |
| <F9> | dodajanje podpolja; enakovredna je metoda Urejanje / Dodaj podpolje | urejevalnik zapisa |
| <PgUp> | prejšnja stran | predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu |
| <PgDn> | naslednja stran | predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu |
| <Home> | prva stran | predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu |
| <End> | zadnja stran | predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu |
| <Ctrl> + <A> | označitev vsebine v vnosnem polju in celotne vsebine zavihka v odložišču zapisov oz. pregledovalniku | vmesnik za katalogizacijo, pregledovalnik (le v zavihkih MARC in Standardni prikaz) |
| <Ctrl> + <A> in <Delete> | brisanje vsebine v vnosnem polju | urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <D> | dodajanje vnaprej definirane vrednosti v podpolje; enakovredna je metoda Urejanje / Dodaj definirano vrednost | urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <F7> | brisanje polja; enakovredna je metoda Urejanje / Zbriši polje | urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <F9> | brisanje podpolja; enakovredna je metoda Urejanje / Zbriši podpolje | urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <Alt> + <F7> | lepljenje polja; enakovredna je metoda Urejanje / Prilepi polje | urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <Alt> + <F9> | lepljenje podpolja; enakovredna je metoda Urejanje / Prilepi podpolje | urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <Alt> + <S> | shranjevanje zapisa; enakovredna je metoda Zapis / Shrani zapis | urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <N> | kreiranje novega zapisa; enakovredna je metoda Zapis / Kreiraj zapis | vmesnik za katalogizacijo |
| <Ctrl> + <S> | vnos diakritičnih znakov (nabor znakov COBISS) | iskalnik, urejevalnik zapisa |
| <Ctrl> + <Enter> | sprožitev iskanja; enakovreden je klik na gumb Poišči | iskalnik (ukazni način iskanja) |
| <Ctrl> + <preslednica> | vnos znaka za razvrščanje "≠" (NSB/NSE) | urejevalnik zapisa |
| <Alt> + <F7> | kopiranje polja; enakovredna je metoda Urejanje / Kopiraj polje | urejevalnik zapisa |
| <Alt> + <F9> | kopiranje podpolja; enakovredna je metoda Urejanje / Kopiraj podpolje | urejevalnik zapisa |
| <Enter> | potrditev in zaključitev vnosa v vnosno polje | urejevalnik zapisa |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| <Escape> | preklic vnosa v vnosno polje | urejevalnik zapisa |
| | zapiranje okna | vmesnik za katalogizacijo, iskalnik, pregledovalnik, nabor znakov COBISS, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu |
| <Tab>, nato preslednica | odpiranje okna za prikaz šifranta | urejevalnik zapisa |