
D SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD

V nekaterih operacijskih sistemih (npr. Linux) so lahko določene vroče tipke ali kombinacije tipk rezervirane za druga opravila in zato v programski opremi COBISS3 ne delujejo. V takih primerih bližnjice ob imenu metode v menijih programske opreme niso navedene in je možno izbrati le metodo (npr. namesto s kombinacijo tipk <Ctrl> + <Alt> + <S> lahko zapis shranimo le z metodo **Zapis / Shrani zapis**).

Tabela D-1: Seznam bližnjic (vročih tipk) za izvedbo nekaterih postopkov in metod

Bližnjica (vroče tipke)	Postopek, metoda	Okno
<D>	vpis tekočega datuma in ure ali datuma, ki je za en dan novejši od vpisanega datuma	izvoz zapisov
	vpis tekočega datuma v obliki LLLLMMDD; enakovredna je metoda iz priročnega menija Vstavi trenutni datum	urejevalnik zapisa
<W>	vpis datuma in ure, ki sta za en teden novejša od tekočega ali vpisanega datuma	izvoz zapisov
<M>	vpis datuma in ure, ki sta za en mesec novejša od tekočega ali vpisanega datuma	izvoz zapisov
preslednica	brisanje vpisanega datuma in ure	izvoz zapisov
<Alt> + <M>	aktiviranje menijske vrstice in odpiranje menija Sistem ; druge menije nato odpiramo s tipkama za pomik <levo>, <desno>; metodo iz menija izberemo s tipkama za pomik <gor>, <dol> in jo sprožimo s pritiskom na preslednico ali tipko <Enter>	brskalnik
<Alt> + <C>	aktiviranje okna s segmenti in razredi; segmente in razrede nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	brskalnik
	zapiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda Pogled / Strnjen prikaz	urejevalnik zapisa

<Alt> + <W>	aktiviranje delovnega področja; zapise za nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	brskalnik
<Alt> + <R>	aktiviranje okna s povezavami; zapise za nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>; izbran zapis prenesemo na delovno področje z dvakratnim klikom	brskalnik
<Alt> + <E>	odpiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda Pogled / Razširjen prikaz	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <C>	kopiranje označenega besedila v odložišče besedila oz. kopiranje vsebine podpolja	vmesnik za katalogizacijo, iskalnik
Dvakratni klik	označitev besede	vmesnik za katalogizacijo, iskalnik
Trikratni klik	označitev vrstice	vmesnik za katalogizacijo, iskalnik
<Alt> + dvakratni klik	kopiranje označenega besedila v odložišče besedila	brskalnik (le v atributih razreda in delovnem področju), iskalnik (le v seznamu rezultatov iskanja), pregledovalnik (le v zavihku Osnovni prikaz)
<F2> ali <Alt> + dvakratni klik	odpiranje vnosnega polja za indikatorje	urejevalnik zapisa
<F2> ali <Enter>	odpiranje vnosnega polja pri podpoljih	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <X>	prenos označenega besedila v odložišče besedila	iskalnik, urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <V>	vstavljanje besedila iz odložišča besedila na izbrano mesto	iskalnik, urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <P>	tiskanje zapisa na tiskalnik	brskalnik, odložišče zapisov
<F1>	pomoč, prikaz polj v formatu COMARC; enakovredna je metoda Pogled / Pomoč COMARC	vmesnik za katalogizacijo
<F3>	iskanje zapisov v iskalniku; enakovredna je metoda Razred / Išči	brskalnik, urejevalnik zapisa
<F4>	iskanje zapisa po ključu; enakovredna je metoda Razred / Išči po ključu	brskalnik
<F5>	osvežitev seznama zapisov na delovnem področju oz. osvežitev zapisa v urejevalniku	brskalnik, urejevalnik zapisa
<F7>	dodajanje polja; enakovredna je metoda Urejanje / Dodaj polje	urejevalnik zapisa
<F9>	dodajanje podpolja; enakovredna je metoda Urejanje / Dodaj podpolje	urejevalnik zapisa
<PgUp>	prejšnja stran	predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu

<PgDn>	naslednja stran	predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu
<Home>	prva stran	predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu
<End>	zadnja stran	predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu
<Ctrl> + <A>	označitev vsebine v vnosnem polju in celotne vsebine zavihka v odložišču zapisov oz. pregledovalniku	vmesnik za katalogizacijo, pregledovalnik (le v zavihkih MARC in Standardni prikaz)
<Ctrl> + <A> in <Delete>	brisanje vsebine v vnosnem polju	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <D>	dodajanje vnaprej definirane vrednosti v podpolje; enakovredna je metoda Urejanje / Dodaj definirano vrednost	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <F7>	brisanje polja; enakovredna je metoda Urejanje / Zbriši polje	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <F9>	brisanje podpolja; enakovredna je metoda Urejanje / Zbriši podpolje	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <Alt> + <F7>	lepljenje polja; enakovredna je metoda Urejanje / Prilepi polje	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <Alt> + <F9>	lepljenje podpolja; enakovredna je metoda Urejanje / Prilepi podpolje	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <Alt> + <S>	shranjevanje zapisa; enakovredna je metoda Zapis / Shrani zapis	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <N>	kreiranje novega zapisa; enakovredna je metoda Zapis / Kreiraj zapis	vmesnik za katalogizacijo
<Ctrl> + <S>	vnos diakritičnih znakov (nabor znakov COBISS)	iskalnik, urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <Enter>	sprožitev iskanja; enakovreden je klik na gumb Poišči	iskalnik (ukazni način iskanja)
<Ctrl> + <preslednica>	vnos znaka za razvrščanje "≠" (NSB/NSE)	urejevalnik zapisa
<Alt> + <F7>	kopiranje polja; enakovredna je metoda Urejanje / Kopiraj polje	urejevalnik zapisa
<Alt> + <F9>	kopiranje podpolja; enakovredna je metoda Urejanje / Kopiraj podpolje	urejevalnik zapisa
<Enter>	potrditev in zaključitev vnosa v vnosno polje	urejevalnik zapisa
<Escape>	preklic vnosa v vnosno polje	urejevalnik zapisa
<Tab>, nato preslednica	odpiranje okna za prikaz šifranta	urejevalnik zapisa