

## 675 UNIVERZALNA DECIMALNA KLASIFIKACIJA (UDK)

Polje vsebuje klasifikacijsko številko, ki je dodeljena enoti v skladu s shemo Univerzalne decimalne klasifikacije, z oznako izdaje.

### PODPOLJA - PONOVLJIVOST/OBVEZNOST

polje/podpolje	bibliografski nivo			
	a	m	s	d
675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)	r/o	r/o	r/o	r/o
a Vrstilec	nr/n	nr/n	nr/n	nr/n
b Skupina*	nr/n	nr/n	nr/n	nr/n
c Vrstilec za iskanje*	nr/o	nr/o	nr/o	nr/o
s Statistika*	nr/n	nr/n	nr/n	nr/n
v Izdaja	nr/n	nr/n	nr/n	nr/n
z Jezik izdaje	nr/n	nr/n	nr/n	nr/n
u UDK za lokalne kataloge*	nr/n	nr/n	nr/n	nr/n
x Komentar**	-	-	-	-
y UDK kazalka**	-	-	-	-

### INDIKATORJI

indikator	vrednost	pomen
1	-	-
2	-	-

**OPIS PODPOLJ****675a Vrstilec**

V podpolje se vnašajo UDK vrstilci, ki se dodajajo bibliografski enoti po shemi Univerzalne decimalne klasifikacije in se izpisujejo na kataložnih listkih in v bibliografijah.

Če publikacija zahteva več različnih UDK vrstilcev (enostavnih ali sestavljenih), jih je potrebno vnesti v ponovljena polja 675.

Pri vnosu podpolja se ne uporablja šifrant.

675  $\sqcup\sqcup$   $\neq$ a379.825(497.12 *Bele Vode*) "1995"

675  $\sqcup\sqcup$   $\neq$ a519.682

675  $\sqcup\sqcup$   $\neq$ a929:510 *Gedel K.*

675  $\sqcup\sqcup$   $\neq$ a510.643

**675b Skupina\***

V podpolje se vnaša skrajšan UDK vrstilec, ki je namenjen za razvrščanje v izpisih bibliografij in za druge lokalne potrebe. Priporoča se uporaba lokalnega šifranta.

Če je v zapis vnešeno več UDK skupin, se zapis lahko uvršča v bibliografije le pod prvo skupino ali pa pod vse skupine.

675  $\sqcup\sqcup$   $\neq$ a330.341.1 $\neq$ b33 $\neq$ c330.34 $\neq$ s33

675  $\sqcup\sqcup$   $\neq$ a628.85:517.938(043.3) $\neq$ b628.8 $\neq$ s628

**675c Vrstilec za iskanje\***

V podpolje se vnaša UDK vrstilec, ki je enoten znotraj sistema COBISS in je namenjen iskanju v vzajemni bazi podatkov COBIB in lokalnih bazah podatkov COBISS. Uporablja se globalni šifrant, ki je enoten za vse vrste gradiva, s tem da se nekatere kode ne uporabljajo pri tekočih publikacijah (priročnik COMARC/B, Dodatek G).

Podpolje je obvezno. Ker nekatere knjižnice gradivo katalogizirajo pred vsebinsko obdelavo, je možna začasna uporaba fiktivne kode "fik". Pri vsebinski obdelavi pa je potrebno fiktivno kodo nadomestiti z ustreznim vrstilcem za iskanje.

675  $\sqcup\sqcup$   $\neq$ a681.3.0 $\neq$ b681 $\neq$ c681.3 $\neq$ s681.3

675  $\sqcup\sqcup$   $\neq$ a510.6(076) $\neq$ b51 $\neq$ c510 $\neq$ s51

**675s Statistika\***

V podpolje se vnaša skrajšan UDK vrstilec za potrebe raznih statističnih preglednic.

Podpolje je primerno za iskanje v lokalni bazi podatkov, s tem da se priporoča uporaba lokalnega šifranta.

**675**  $\sqcup\sqcup$  ~~a691.421.2(497.11)~~ "04/14" ~~s69~~

**675**  $\sqcup\sqcup$  ~~a726.71:691.421.2(497.11)~~ "04/14" ~~s72~~

**675v Izdaja**

Podpolje je namenjeno vnosu oznake izdaje tablic in se nanaša na podpolje 675a istega polja 675.

Podpolje je bilo ažurirano s konverzijo aprila 1996.

**675**  $\sqcup\sqcup$  ~~a316.277~~ ~~s316~~ ~~vdo 4. izd.~~

**675z Jezik izdaje**

Jezik izdaje, iz katere je prevzet vrstilec v podpolju 675a, v kodirani obliki.

**675u UDK za lokalne kataloge\***

V podpolje se vnaša UDK vrstilec za druge lokalne potrebe. Priporoča se uporaba lokalnega šifranta.

**675**  $\sqcup\sqcup$  ~~a308(497.12-15)(082)~~ ~~u323.15(45=863)(082)~~

*675x Komentar\*\**

*675y UDK kazalka\*\**

*Podpolji sta se uporabljali do leta 1992 v IIZZG za potrebe izpisa publikacije Bulletin Scientifique.*