

3.2 IZBIRA VNOSNE MASKE

Pri **vpisu novega člana** se izpiše privzeta vnosna maska, ki predstavlja samo "ogrodje" za vnos podatkov o članih različnih kategorij. Kadar privzeta vnosna maska ne ustreza kategoriji člana, ki ga želimo vpisati, lahko izberemo iz seznama definiranih vnosnih mask drugo. S pritiskom na tipki **PF4** **KP-** (gl. ukaz *TYPE*) se izpiše seznam vseh definiranih vnosnih mask. S tipkama **↑** in **↓** izberemo masko in izbiro potrdimo s tipko **Return**.

Vnosne maske so prilagojene kategorijam članov, ki jih vpisujemo. Za vsako kategorijo članov lahko definiramo posebno vnosno masko, prav tako pa lahko ena vnosna maska omogoča vpis članov različnih kategorij.

Če so oznake vnosnih mask poenotene s kodami kategorij članov, v vnosne maske ni vključeno polje za vnos kategorije člana. Kadar pa se oznake vnosnih mask razlikujejo od kod kategorij članov, je v vsaki vnosni maski obvezno vključeno polje za vnos kategorije člana. Tako lahko v okviru izbrane vnosne maske vpisujemo člane različnih kategorij (npr. za vpis članov kategorij "004" – *študenti (redni)* in "005" – *študenti ob delu* definiramo enotno vnosno masko "študenti" oz. za vpis članov kategorij "001" – *predšolski otroci*, "002" – *osnovnošolci*, "003" – *srednješolci* in "004" – *študenti (redni)* definiramo enotno vnosno masko "mladina").

Kategorije članov so enotne za vse knjižnice, zato so definirane kot globalni šifrant (gl. *Dodatek C.1 Seznam kategorij članov*). Oznake vnosnih mask pa so definirane kot lokalni šifrant CODE 300, ki ga lahko vzdržujejo sami uporabniki z ukazom *EDIT CODES*, če imajo ustrezna pooblastila.²

S pritiskom na tipki **PF4** **KP-** lahko tudi spremenimo obstoječo vnosno masko za **že vpisanega člana**, če le-ta ne ustreza več novi kategoriji člana (npr. član, ki se je vpisal v knjižnico kot dijak, se je zaposlil, za vnos kategorije zaposlenih pa je definirana posebna vnosna maska).

Po spremembi vnosne maske se ohranijo samo tisti podatki o članu, ki so skupni obema vnosnima maskama. V polja, ki so v novi vnosni maski dodana, vpišemo podatke in shranimo zapis.

Zapis lahko shranimo tudi takoj po spremembi vnosne maske, vendar moramo pred shranjevanjem vedno ustrezno spremeniti vrednost v polju *Kategorija*.

² V lokalnem šifrantu oznak vnosnih mask (CODE 300) lahko uporabniki spremenijo samo nazive vnosnih mask, njihovih kod pa ne smejo spreminjati!

```

COBISS2/Izposoja (Odd.01)      Izpis šifranta      DD.MM.LLLL
                                      Tip 004 - Študenti redni
Vpisna številka člana_____ : 0100054
Priimek in ime_____ : Kosi Goran

> 004 študenti (redni)
  005 študenti (izredni, ob delu)
1/1

Datum rojstva_____ : 15.10.1978
Državljanstvo_____ :
Ulica in hišna št._____ : Grajski trg 2
Poštna št. in kraj_____ : 2000 Maribor
Telefon doma_____ : 02 3445 8976
Naziv pošte in kraja biv.v tuj:
Ulica in hišna št. začas. biv.:
Poštna št. in kraj začas. biv.:
Telefon začas. biv._____ :
Št. indeksa_____ : 34289560
Univerza_____ : /
Fakulteta_____ : 15 Fakulteta za elektroteh., računal.
Smer/program študija_____ : /
Stopnja študija_____ : /
1/2
PF3 - E-obveščanje TSTCIR::ZDENKA

```

Slika 3.2 - 1: Določitev kategorije po spremembi vnosne maske pri članu



Opozorilo:

Posebnost je vnosna maska 126 ("126" – Enote za medoddelčno izposajo), ki je ne moremo nadomestiti z drugo vnosno masko.