

EDIT CODES

Del programa osnovni nivo

Ukaz *EDIT CODES* uporabimo za vnos in ažuriranje lokalnih šifrantov.



Opozorilo:

Kadar knjižnica uporablja segment COBISS3/Zaloga, uporaba ukaza EDIT CODES v segmentu COBISS2/Izposoja ni možna. Lokalni šifranti se v tem primeru vzdržujejo v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij.

Ukazna vrstica

Ukaz : *EDIT CODES*

Po potrditvi ukaza se odpre datoteka z lokalnimi šifranti. Podatke vnašamo oz. spreminjamo s pomočjo urejevalnika besedil po naslednjih pravilih:

- kodo napišemo med dvema poševnima črtama ("/")
- če koda vsebuje znak poševno črto ("/"), napišemo ta znak kot dve poševni črti
- pomen kode napišemo v dvojnih narekovajih
- diakritični znaki: v lomljenem oklepaju napišemo najprej diakritični znak in nato osnovno črko



Primer:

```
CODE 300
/001/ "Fizi<vc>ne osebe"
/002/ "Tuje fizi<vc>ne osebe"
/003/ "Fizi<vc>ne osebe - zaposlene na univerzi"
/004/ "Institucije"
```

Nove oz. dopolnjene šifrante shranimo tako, da pritisnemo tipki **PF1** **KP7**, nato pa za besedo **Command**: vpišemo ukaz *EXIT* in ga potrdimo s tipko **Enter**. Pri shranjevanju program preveri pravilnost vnosa in javi morebitne napake (vrstico in vrsto napake).

Po končanem ažuriranju moramo izvesti še ukaz *INIT*, ki inicializira nove šifrante in jih pripravi za uporabo. Če ukaza ne izvedemo, se popravljene oz. dopolnjeni šifranti upoštevajo šele po ponovni prijavi v segment COBISS2/Izposoja.

Če šifrante samo pogledamo in nič ne dopolnjujemo in popravljamo, zapustimo datoteko z ukazom *QUIT* ali *EXIT*.

```

/ob/ "Ob<vc>ina"
/MZT/ "Ministrstvo za znanost in tehnologijo"

CODE 300
/001/ "Pred<vs>olski otroci"
/002/ "Osnovno<vs>olci"
/003/ "Srednje<vs>olci"
/004/ "Zaposleni"
/005/ "<vS>tudenti"

CODE 301
/01/ "Osrednja knji<vz>nica"
/02/ "<vS>tudijski oddelek"
/03/ "Mladinski oddelek"
/04/ "Pionirski oddelek"
/20/ "skladisce"

CODE 302
/01/ "Literatura"
/02/ "Glasba"
/03/ "Likovna umetnost"
/04/ "Zgodovina"

```

EDIT CODES - 1: Datoteka z lokalnimi šifranti

Lokalni šifranti omogočajo nadzorovan vnos podatkov v nekatera kodirana polja. Za potrebe izposoje so rezervirani šifranti od CODE 300 (gl. *Dodatek C*, str. C - 14) dalje:

št. šifranta	vsebina šifranta (kode in pomen kod)	polje
CODE 300	vnosne maske ¹	-
CODE 301	oddelki (v splošnih knjižnicah, kjer je izposoja organizirana po oddelkih) ali organizacijske enote (v knjižnicah, ki imajo v vnosne maske vključeno polje Oddelek zaposlitve)	801, 507
CODE 302	interesna področja	601, 602, 603, 604
CODE 303	ustanove, podjetja	503
...		

Kode v lokalnih šifrantih so običajno dvomestne, vsaka knjižnica pa jih lahko poljubno določi. Izjema je šifrant vnosnih mask (CODE 300), v katerem lahko spreminjamo samo pomen kod (imena vnosnih mask), kod pa ne smemo spreminjati.

Dolžina kode v šifrantu CODE 316 *Skrajšano ime knjižnice ali oddelkov knjižnice* je odvisna od dolžine akronima knjižnice ter številčne oznake oddelka. Kot kodo vnesemo akronim knjižnice (npr. IZUM), v primeru knjižnice z oddelki pa dodamo še dvoštevilčno oznako oddelka (npr.

¹ Če so oznake vnosnih mask poenotene s kodami kategorij članov, šifranta ne vključimo v datoteko lokalnih šifrantov.

SIKMB01). V pomen kode vpišemo ime knjižnice ali oddelka knjižnice, kot se bo izpisovalo v SMS-obvestilu. Zaradi omejitev pri pošiljanju SMS-obvestil pomen kode v šifrantu CODE 316 ne sme presegati 30 znakov.



Primer:

1. Knjižnica brez oddelkov

```
CODE 316
/IZUM/ "Knji<vz>nica IZUM"
```

2. Knjižnica z oddelki

```
CODE 316
/SIKMB/ "Mariborska knji<vz>nica"
/SIKMB01/ "Mariborska knj., odd. Rotov<vz>"
/SIKMB03/ "Mariborska knj., odd. Tabor"
...
```

Lokalni šifrant ustanov in podjetij (CODE 303) lahko uporabljamo namesto globalnega šifranta.

Globalni šifranti (npr. šifrant poštних števil, držav, fakultet itd.) se vzdržujejo samo na enem mestu in so enotni za vse ustanove v sistemu COBISS.SI.

Kode iz lokalnih šifrantov vnašamo v okolju evidence članov enako kot kode iz globalnih šifrantov. Kodo vpišemo v ustrezno polje (ali jo izberemo iz šifranta) ter potrdimo s tipko **Return**. Šifrant za posamezno kodirano polje izpišemo s tipkama **PF1** **KP0** ali tipko **PF2**.



Opozorilo:

Za uporabo ukaza EDIT CODES potrebujemo pooblastilo za ažuriranje lokalnih šifrantov.

Ukaz naj uporabljajo le osebe, ki poznajo delo z urejevalnikom besedil in obliko vnosa v datoteko lokalnih šifrantov. Datoteko lokalnih šifrantov lahko istočasno popravlja (bere, ureja) le en uporabnik. Drugi do nje nimajo dostopa.