

## MAIL

**Kratika** *MAIL*  
**Del programa** osnovni nivo

Z ukazom *MAIL* preidemo v sistemsko okolje za elektronsko pošto in pošiljanje pisnih sporočil drugim uporabnikom, ki so priključeni v omrežje DECNET.

V ukazno vrstico napišemo

**Ukazna vrstica**

Ukaz : *MAIL*

Po potrditvi se izpiše oznaka (prompt) *MAIL>*, za katero vpisujemo ukaze, ki so opisani v nadaljevanju. Ukaze potrjujemo s tipko **Return**.

V okolju ukaza *MAIL* vnos diakritičnih znakov ni možen.

Okolje ukaza *MAIL* zapustimo z ukazom *EXIT* ali s tipkama **Ctrl** **Z**.

### SET CC

Z ukazom določimo, da se pri pošiljanju sporočil izpisuje tudi beseda *CC*, za katero vpisujemo naslovnika(e), ki mu (jim) želimo poslati kopijo sporočila.

**Ukazna vrstica**

Ukaz : *SET CC*

### SEND

Sporočilo pošljemo določenemu uporabniku.

**Ukazna vrstica**

Ukaz : *S(END)*

Po potrditvi se izpiše beseda *To :*, za katero vpišemo naslovnika, in sicer ime računalnika, dvojno dvopičje in uporabniško šifro (*node::username*). Če je naslovnikov več, jih med seboj ločimo z vejico. Potrdimo s tipko **Return** in izpiše se beseda *Sub j :*, za katero vpišemo predmet sporočila. Zopet potrdimo s tipko **Return**. Nato vnesemo sporočilo (v novo vrsto gremo lahko s tipko **Return**). Sporočilo odpošljemo s pritiskom na tipki **Ctrl** **Z**. Če sporočila ne želimo poslati, pritisnemo tipki **Ctrl** **C**.

Ukaz *SEND* pozna sledeča določila:

- /E(DIT) - sporočilo pišemo s pomočjo urejevalnika besedil (editor), odpošljemo pa ga z ukazom *EXIT*. S pritiskom na ukazni tipki **[PF1]** I se levo spodaj izpiše beseda *Command :*, za katero vpišemo ukaz *EXIT*. Če sporočila ne želimo poslati, vpišemo ukaz *QUIT*. Ukaze, ki jih vpišemo za *Command :*, potrdimo s tipko **[Enter]** (ne **[Return]**).
- /SE(LF) - sporočilo pošljemo tudi sebi.
- /PE(RSONAL\NAME)=<"ime in priimek"> - vpišemo svoje osebno ime, ki ga uporabljamo pri pošiljanju sporočil in ki je potem v glavi sporočila izpisano v vrstici *From :*.

Določila lahko vpišemo hkrati oz. jih pišemo poljubno, npr.

**Ukazna vrstica**

Ukaz : *SEND/EDIT/PE=<"ime in priimek">*

```
MAIL> send/edit/pe="Janez Novak"/cc
To: izum::cobisservis
CC: ctklj::cobissectk
Subj: Obvestilo!
```

## MAIL - 1: Pošiljanje pisnih sporočil uporabnikom

### MAIL

Ukaz *M(AIL)* je enakovreden ukazu *S(END)*. Uporabljamo lahko enega ali drugega. Ukaz *MAIL* pozna enaka določila kot ukaz *SEND*.

### READ

Z ukazom *READ* (ali s pritiskom na tipko **[Return]**) izpišemo sporočilo, ki je prispelo prvo. Vsako naslednje sporočilo (ali stran sporočila) izpišemo z ukazom *READ* (ali s pritiskom na tipko **[Return]**), če želimo izpisati katero koli

sporočilo, vpišemo ukaz *READ* in številko sporočila ali pa samo številko sporočila.

**Ukazna vrstica**

Ukaz : <i>REA(D)</i> Ukaz : <i>REA(D)</i> <št. sporočila> ali        <št. sporočila>
--

**LAST**

Izpišemo sporočilo, ki je prispelo zadnje.

**Ukazna vrstica**

Ukaz : <i>L(AST)</i>
----------------------

**BACK**

Če beremo neko sporočilo in želimo prebrati predhodno sporočilo, vpišemo

**Ukazna vrstica**

Ukaz : <i>B(ACK)</i>
----------------------

**NEXT**

Če beremo neko sporočilo in želimo prebrati naslednje sporočilo, vpišemo

**Ukazna vrstica**

Ukaz : <i>N(EXT)</i>
----------------------

**FORWARD**

Sporočilo, ki ga trenutno beremo, pošljemo drugemu uporabniku.

**Ukazna vrstica**

Ukaz : <i>FO(RWARD)</i>
-------------------------

**DELETE**

Brišemo sporočilo, ki ga trenutno beremo. Če želimo brisati katero koli sporočilo, vpišemo za ukazom še številko sporočila.

**Ukazna vrstica**

Ukaz : <i>D(ELETE)</i> ali <i>D(ELETE)</i> <št. sporočila>
---

**SEARCH**

Poiščemo sporočilo, ki vsebuje iskano besedilo.

**Ukazna vrstica**

Ukaz: <i>SEA(RCH)</i> < <i>besedilo</i> >
---

Če več sporočil vsebuje enako besedilo, se pojavi sporočilo, ki je prispelo prvo. Vsako naslednje sporočilo dobimo z ukazom *SEA(RCH)*.

**DIRECTORY**

Izpišemo seznam vseh prejetih sporočil.

**Ukazna vrstica**

Ukaz: <i>DI(IRECTORY)</i>
---------------------------

Na seznamu je zaporedna številka sporočila, pošiljatelj, datum prejete in predmet sporočila.

Na novo prispela sporočila so izpisana poudarjeno. Brisana sporočila so označena z (Deleted).

Ukaz *DIRECTORY* pozna sledeča določila:

- */FR(OM)=<ime>* - izpišemo seznam sporočil, ki smo jih prejeli od določene osebe.
- */TO=<ime>* - izpišemo seznam sporočil, ki so bila poslana določeni osebi.
- */SI(NCE)=<datum>* - izpišemo seznam sporočil, ki smo jih prejeli na navedeni datum ali po njem (datum pišemo v obliki *DD-MMM*, npr. *15-MAR*).
- */B(EFORE)=<datum>* - izpišemo seznam sporočil, ki smo jih prejeli pred navedenim datumom.
- */ST(ART)=<št. sporočila>* - izpišemo seznam sporočil z začetkom pri navedeni številki sporočila.

#	From	Date	Subject	MAIL
100	IZUMB::COBISSERVIS	Sre, 22-Feb-95	Vzajemna baza COBIB	
101	IZUMB::SNTISYS	Cet, 2-Mar-95	Seznam duplikatov (02/03-95)!	
102	IZUMB::COBISSERVIS	Pon, 6-Mar-95	Težaj "Urejevalnik besedil EDT"	
103	IZUMB::COBISSERVIS	Tor, 14-Mar-95	Dodatni težaj "Uporaba servisov u om	
104	IZUMB::COBISSERVIS	Tor, 14-Mar-95	Popravek tel. {t. u mailu Dodatni te	
105	IZUMB::COBISSERVIS	Pet, 17-Mar-95	Vnos u polje 997 (serijske publikaci	
106	IZUMB::COBISSERVIS	Pon, 20-Mar-95	Reindeksiranje baz podatkov	
107	IZUMB::COBISSERVIS	Cet, 23-Mar-95	Obvestilo	
108	IZUMB::COBISSERVIS	Sre, 29-Mar-95	COBISS/Izpisi, nalepke za FARGO!	
109	IZUMB::COBISSERVIS	Med, 2-Apr-95	Indeksiranje baz podatkov	
110	IZUMB::COBISSERVIS	Tor, 4-Apr-95	DGM< obvestilo!	
111	IZUMB::COBISSERVIS	Sre, 5-Apr-95	Uabilo	
112	IZUMB::COBISSERVIS	Pet, 14-Apr-95	Testna {ifra za COBISS/OPAC	
113	IZUMB::COBISSERVIS	Sre, 19-Apr-95	Obvestilo	
114	IZUMB::SNTISYS	Cet, 20-Apr-95	COBISS/Katalogizacija - duplikati	
115	IZUMB::COBISSERVIS	Sre, 26-Apr-95	Analiza vnosa ISSN {tevilk (april 19	
116	IZUMB::COBISSERVIS	Sre, 26-Apr-95	Testna verzija programske opreme COB	

Press RETURN for more...

MAIL>

## MAIL - 2: Seznam prejetih sporočil od številke 100 naprej

### HELP

Ukaz nudi pomoč za delo s programom MAIL (v angleščini).

*Ukazna vrstica*

Ukaz: :H(ELP)

### EXIT

Zapustimo okolje ukaza *MAIL* in se vrnemo v segment COBISS2/Izposoja. Lahko uporabimo tudi tipki **Ctrl** **Z**.

*Ukazna vrstica*

Ukaz: EX(IT)