

11.3 NASTAVITEV ŠTEVCEV LISTIN

Nabavne listine se številčijo samodejno. Izpisni format za števec listin je določen programsko. Prvi dve mesti predstavljata leto, sledi znak vezaj "-", zadnjih pet mest pa je rezerviranih za tekočo številko listine.



Opozorilo:

Izpisnega formata za števec listin ne moremo spreminjati.

Po namestitvi programske opreme COBISS3 so vrednosti na vseh števcih enake nič, zato je treba vpisati začetne vrednosti. Pri vseh naslednjih izbirah objekta **Števci listin** pa se pri atributih izpišejo zadnje zasedene vrednosti. Na začetku leta praviloma vrednosti na števcih listin nastavimo na nič.



Primer:

Na začetku leta 2008 vpišemo začetno vrednost na posameznem števcu: *08-00000*.

Števci so shranjeni v razredu **Števci listin** za naslednje listine:

- segment COBISS3/Nabava: Naročilo, Preklic naročila, Dobavnica, Avans, Račun, Račun za posredne stroške nabave, Seznam prejetega zamenjanega gradiva, Seznam obveznih izvodov, Seznam darov, Seznam drugih prejemov, Reklamacija za prejeto gradivo, Reklamacija za nedospelo gradivo, Reklamacija za račun, Prejeto naročilo za zamenjavo, Pošiljka zamenjanega gradiva in Pošiljka obveznih izvodov
- segment COBISS3/Serijske publikacije: Naročilo, Seznam nenaročenih publikacij, Avans, Račun, Račun za posredne stroške nabave, Reklamacija za manjkajoče zvezke, Reklamacija za račun, Prošnja za ogledni izvod, Odpoved, Pošiljka publikacij za zamenjavo, Pošiljka obveznih izvodov
- segment COBISS3/Elektronski viri: Račun, Avans



Opozorilo:

Za listine Račun in Račun za posredne stroške nabave je števec skupen.

Za listine Račun in Račun za posredne stroške nabave je v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije števec skupen ali ločen – odvisno od nastavitve parametra v inicializacijski datoteki knjižnice.

Za listine Reklamacija za račun je števec skupen v obeh segmentih.

11.3.1 Zapolnitev nezasedenih števil

Če pri vnosu nabavnih listin ne shranimo podatkov, se v bazi podatkov pojavijo nezasedene številke. Nezasedene številke lahko zapolnimo tako, da vrednost na števcu nastavimo na zadnjo zasedeno številko pred prvo nezasedeno. Pri tem izpisnega formata ne smemo spremeniti!

Postopek

1. V razredu **Števci listin** poiščemo in izberemo števice listin.
2. Izberemo metodo **Objekt / Uredi**.
3. Vpišemo začetno vrednost na števcu.



Primer:

Zadnje naročilo je oštevilčeno s številko 07-00045. V bazi podatkov imamo nekaj nezasedenih števil, najnižja med njimi je 07-00012. Če želimo nezasedene številke zapolniti, pri "Naročilo" vpišemo številko 07-00011.

4. Shranimo podatke.