

## 001 UVODNIK ZAPISA

Polje vsebuje splošne podatke, ki so potrebni za obdelavo zapisa.

### Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE			PONOVLJIVOST
001		Uvodnik zapisa	nr
	<b>a</b>	<i>Status zapisa</i>	nr
	<b>b</b>	<i>Vrsta zapisa</i>	nr
	<b>c</b>	<i>Vrsta entitete</i>	nr
	<b>g</b>	<i>Koda popolnosti zapisa</i>	nr
	<b>x</b>	<i>Številka nadomestnega zapisa*</i>	nr

### Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

## OPIS PODPOLJ

### 001a Status zapisa

Koda označuje stanje obdelave zapisa. Vnos kode je obvezen.

<b>c</b>	<i>popravljen zapis</i> Koda se uporablja, ko je zapis dokončno popravljen, tj. brez slovničnih in vsebinskih napak (gl. primer 2).
<b>d</b>	<i>izbrisan zapis</i> Koda označuje, da zapis ni več veljaven. Če zapis označimo za brisanje, moramo v podpolje 001x vnesti identifikacijsko številko normativnega zapisa, ki se uporablja namesto izbrisanega zapisa (gl. primer 3).
<b>n</b>	<i>nov zapis</i> Koda je privzeta v vsakem novem zapisu (gl. primere 1, 5, 6, 7).
<b>r</b>	<i>razdružen zapis*</i> Neveljaven zapis, ki v podpolju 001x vsebuje identifikacijske številke zapisov za entitete, na katere je bil zapis razdružen (gl. primer 4).

### 001b Vrsta zapisa

Koda označuje vrsto zapisa. Vnos kode je obvezen; privzeta vrednost je odvisna od izbrane maske vnosa.

<b>x</b>	<i>normativni zapis</i> Koda označuje zapis, ki v polju 2XX vsebuje normativno točko dostopa.
<b>y</b>	<i>napotilni zapis</i> Koda označuje zapis, ki v polju 2XX vsebuje variantno točko dostopa; ta v bibliografskih zapisih nikoli ne nastopa kot značnica. Točka dostopa iz polja 2XX nastopa tudi v polju 4XX v enem od normativnih zapisov.
<b>z</b>	<i>splošni pojasnjevalni zapis</i> Koda označuje zapis, ki v polju 2XX vsebuje pojasnjevalno točko dostopa. Takšne točke dostopa ni v nobenem polju 4XX v normativnih zapisih.

### 001c Vrsta entitete

Koda označuje vrsto entitete, navedene v polju 2XX. Vnos kode je obvezen; privzeta vrednost je odvisna od izbrane maske vnosa.

<b>a</b>	<i>osebno ime</i>
<b>b</b>	<i>ime korporacije</i>
<b>c</b>	<i>zemljepisno ime</i>
<b>e</b>	<i>rodbinsko ime</i>
<b>f</b>	<i>naslov</i>
<b>h</b>	<i>ime/naslov</i>
<b>i</b>	<i>ime/zbirni naslov</i>
<b>j</b>	<i>občno ime</i>

### 001g Koda popolnosti zapisa

Koda označuje stopnjo popolnosti zapisa. Podpolja ne izpolnjujemo, če je zapis popoln (vsebuje potrebne podatke, vključno z variantnimi in sorodnimi točkami dostopa).

<b>3</b>	<i>nepopoln zapis</i> Zapis ni popoln, ker vsi podatki še niso dokončno preverjeni (gl. primere 1, 5, 6).
----------	--

### 001x Številka nadomestnega zapisa\*

Če je v bazi podatkov več normativnih zapisov za isto entiteto (duplikati), se odločimo, kateri zapis bomo obdržali, ostale pa označimo za brisanje (v podpolje 001a vnesemo kodo "d" – izbrisan zapis). V zapisih, ki smo jih označili za brisanje, v podpolje 001x vnesemo identifikacijsko številko nadomestnega zapisa (gl. primer 3).

Če se normativni zapis nanaša na več različnih entitet z enakim imenom, ga po potrebi, označimo kot razdružen zapis (v podpolje 001a vnesemo kodo "r" – razdružen zapis) in naredimo za vse entitete nove normativne zapise. V zapisu s kodo "r" vnesemo v podpolje 001x identifikacijske številke vseh novih normativnih zapisov (gl. primer 4).

## PRIMERI

1. \*

001	□□	<b>an bx ca g3</b>
200	□1	<b>aHorvat bIrena</b> <i>(Nov, nepopoln normativni zapis.)</i>

2. \*

001	□□	<b>ac bx ca</b>
200	□1	<b>aHorvat bIrena f1965-</b> <i>(Popravljen, popoln normativni zapis.)</i>

3. \*

001	□□	<b>ad bx ca x&lt;nnn&gt;</b>
200	□1	<b>aZagoričnik bIfigenija</b> <i>(Zapis, ki je označen za brisanje. V podpolju x je identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto tega zapisa.)</i>

001	□□	<b>ac bx ca</b>
200	□1	<b>aSimonović bIfigenija</b> <i>(Zapis, ki ostane (ID=nnn).)</i>

4. \*

001	□□	<b>ar bx ca x&lt;nnn, mmm&gt;</b>
200	□1	<b>aBartol bTomaž</b> <i>(Zapis, ki je označen kot razdružen. V podpolju x sta identifikacijski številki novih normativnih zapisov.)</i>

001	□□	<b>an bx ca</b>
200	□1	<b>aBartol bTomaž f1962-</b> <i>(Nov zapis (ID=nnn).)</i>

001	□□	<b>an bx ca</b>
200	□1	<b>aBartol bTomaž f1968-</b> <i>(Nov zapis (ID=mmm).)</i>

5. \*

001	□□	<b>an bx cj g3</b>
250	□□	<b>aProsto potapljanje</b> <i>(Nov, nepopoln normativni zapis.)</i>

6. \*

001	□□	<b>an bx ce g3</b>
220	□□	<b>aCeljski cplemiška rodbina</b> <i>(Nov, nepopoln normativni zapis.)</i>

7. \*

001	□□	<b>an by cj</b>
250	□□	<b>aEtnične skupine, ljudstva ipd. (Indija)</b> <i>(Nov, popoln napotilni zapis.)</i>