

017 DRUGI IDENTIFIKATORJI

Polje vsebuje identifikator, povezan z entiteto, poimenovano v polju 2XX, ki ne ustreza nobenemu drugemu polju, in pojasnilo, ki dodatno opredeljuje identifikator, kadar jih je v zapisu več. Polje vsebuje tudi vir identifikatorja.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE			PONOVLJIVOST
017		Drugi identifikatorji	r
	a	<i>Identifikator</i>	nr
	b	<i>Pojasnilo</i>	nr
	z	<i>Napačni identifikator</i>	r
	2	<i>Koda sistema</i>	nr

Indikatorji

INDIKATOR	VREDNOST	POMEN
1		<i>Vrsta identifikatorja</i>
	7	<i>sistem, določen v podpolju 2</i>
	8	<i>vrsta identifikatorja ni določena</i>
2	-	-

OPIS PODPOLJ

017a Identifikator

Identifikator; oblika je odvisna od sistema, iz katerega je identifikator prevzet.

017b Pojasnilo

Pojasnilo k identifikatorju v podpoljih a ali z.

017z Napačni identifikator

Identifikator, za katerega ugotovimo, da je pri določeni entiteti uporabljen napačno, ali je kako drugače neveljaven. Lahko da je bil dodeljen dvema različnima entitetama in v tem primeru preklican. Če ni znan veljaven identifikator, je v polju 017 lahko prisotno le podpolje z.

0172 Koda sistema

Koda sistema, iz katerega je prevzet identifikator.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Drugi identifikatorji so enolične, stalne in mednarodno priznane alfanumerične kode, uporabljene za identifikacijo entitet. Strukturo identifikatorjev določajo ustanove, ki jih definirajo.

Podpolje 2 uporabimo samo, kadar ima prvi indikator vrednost 7 – *Sistem, določen v podpolju 2.*

PRIMER

1.

017	7□	a0000-0002-8038-722X 2orcid (ORCID identifikator (<i>Open Researcher and Contributor Identifier</i>) za raziskovalca Leona Cizlja.)
-----	----	---