

3.5 PREIMENOVANJE

Ukaz uporabljamo za preimenovanje datotek, ko želimo, da se verzija datoteke, ki je že izpisana, ohrani oz. se z ukazom brisanje starih verzij ne zbršiše. V okno, ki se odpre po potrditvi ukaza, vpišemo v prvo vrstico ime, tip in verzijo datoteke, ki jo želimo preimenovati, v naslednjo vrstico pa novo ime in tip datoteke. Če ne navedemo verzije izvorne datoteke, se preimenuje zadnja verzija.



Slika 3.5 - 1: Preimenovanje datoteke



Primeri:

iz datoteke: *BIB001.LST;2*
 v datoteko: *BIB001_0203.LST*
 (Drugo verzijo datoteke *BIB001.LST* preimenujemo v datoteko *BIB001_0203.LST*.)

iz datoteke: *BIB001.LST*
 v datoteko: *BIB001_0203.LST*
 (Zadnjo verzijo datoteke *BIB001.LST* preimenujemo v datoteko *BIB001_0203.LST*.)

Če že obstaja datoteka z enakim imenom, kot je ime datoteke, v katero želimo preimenovati določeno datoteko, se tvori nova datoteka, katere verzija je za ena višja od najvišje obstoječe verzije datoteke.



Primer:

iz datoteke: *BIB001.LST*

v datoteko: *BIB001_200205.LST*

(Predpostavimo, da že obstaja tretja verzija datoteke *BIB001_200205.LST*;
zadnja verzija datoteke *BIB001.LST* se bo preimenovala v datoteko
BIB001_200205.LST;4.)