

## 996/997 q - STATUS

Podatek o statusu vnašamo samo tedaj, ko želimo označiti, da je določena fizična enota gradiva v posebnem statusu oziroma postopku.

Podatek je eden izmed pogojev v algoritmu polnjenja podpolja 998c na vzajemnem nivoju in vpliva na izpis podatkov o dostopnosti zaloge v COBISS+.

Če se v podpolju 996/997q pojavi eden od statusov od "1" do "14", "+" ali "-", te enote praviloma ni mogoče izposoditi.

Podatek vnesemo v kodirani obliki. Šifrant je enoten.

<b>1</b>	<i>naročeno</i>
<b>2</b>	<i>v obdelavi</i>
<b>3</b>	<i>v vezavi</i>
<b>4</b>	<i>v reviziji</i>
<b>5</b>	<i>preusmerjeno</i>
<b>6</b>	<i>poškodovano</i>
<b>7</b>	<i>založeno</i>
<b>8</b>	<i>izgubljeno</i>
<b>9</b>	<i>odpisano</i>
<b>10</b>	<i>reklamirano</i>
<b>11</b>	<i>ni prejeto (kljub intervenciji)</i>
<b>12</b>	<i>razprodano</i>
<b>13</b>	<i>poslano v zameno</i>
<b>14</b>	<i>drugo</i>
<b>+</b>	<i>prosto za zameno</i>
<b>-</b>	<i>deziderat</i>

Kode "5" – *preusmerjeno* ne vnašamo, če smo enoto preusmerili (ponavadi za daljši čas) na lokacijo, kjer imajo avtomatizirano izposajo. V takšnem primeru izpolnimo le podpolje 996/997e – *Preusmeritev gradiva*.

Kadar pa enoto začasno preusmerimo na drugo lokacijo (npr. oddaljeno skladišče, razstavni prostor), kjer izposaja ni možna, vnesemo v podpolje 996/997q kodo "5" – *preusmerjeno*. Če je takšnih lokacij več, izpolnimo tudi podpolje 996/997e – *Preusmeritev gradiva*.

Oznaka "+" pomeni, da je izvod prost za zameno, oznaka "-" pa, da želimo primerek pridobiti od drugih ustanov.

### Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

## PRIMERI

1.

996	□1	<b>q-</b> ( <i>deziderat</i> )
-----	----	-----------------------------------

2.

996	□1	<b>q1</b> ( <i>naročeno</i> )
-----	----	----------------------------------

3.

996	□1	<b>d/Čy2\n8111 f100001965</b>
996	□1	<b>d/Čy2\n8111\da f100001966 q+</b> ( <i>Izvod prost za zameno.</i> )