

996/997 q - STATUS

Podatek o statusu vnašamo samo tedaj, ko želimo označiti, da je določena fizična enota gradiva v posebnem statusu oziroma postopku.

Podatek je eden izmed pogojev v algoritmu polnjenja podpolja 998c na vzajemnem nivoju in vpliva na izpis podatkov o dostopnosti zaloge v *COBISS/OPAC*-u.

Če se v podpolju 996/997q pojavi eden od statusov od "1" do "14", "+" ali "-", te enote praviloma ni mogoče izposoditi.

Podatek vnesemo v kodirani obliki. Šifrant je enoten.

1	<i>naročeno</i>
2	<i>v obdelavi</i>
3	<i>v vezavi</i>
4	<i>v reviziji</i>
5	<i>preusmerjeno</i>
6	<i>poškodovano</i>
7	<i>založeno</i>
8	<i>izgubljeno</i>
9	<i>odpisano</i>
10	<i>reklamirano</i>
11	<i>ni prejeto (kljub intervenciji)</i>
12	<i>razprodano</i>
13	<i>poslano v zameno</i>
14	<i>drugo</i>
+	<i>prosto za zameno</i>
-	<i>deziderat</i>

Kode "5" – *preusmerjeno* ne vnašamo, če smo enoto preusmerili (ponavadi za daljši čas) na lokacijo, kjer imajo avtomatizirano izposajo. V takšnem primeru izpolnimo le podpolje 996/997e – *Preusmeritev gradiva*.

Kadar pa enoto začasno preusmerimo na drugo lokacijo (npr. oddaljeno skladišče, razstavni prostor), kjer izposaja ni možna, vnesemo v podpolje 996/997q kodo "5" – *preusmerjeno*. Če je takšnih lokacij več, izpolnimo tudi podpolje 996/997e – *Preusmeritev gradiva*.

Oznaka "+" pomeni, da je izvod prost za zameno, oznaka "-" pa, da želimo primerek pridobiti od drugih ustanov.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

996	□1	q- <i>(deziderat)</i>
-----	----	---------------------------------

2.

996	□1	q1 <i>(naročeno)</i>
-----	----	--------------------------------

3.

996	□1	d/Čy2\m8111 f100001965
996	□1	d/Čy2\m8111\da f100001966 q+ <i>(Izvod prost za zameno.)</i>