10.2 KREIRANJE DODATNEGA LOKALNEGA ZAPISA

Dodatni lokalni zapis kreiramo v primeru, ko je zaradi podatkov o zalogi presežena dopustna dolžina originalnega zapisa v COBISS2.

Postopek

1. V razredu **Gradivo** poiščemo in izberemo gradivo.
2. Izberemo metodo **Objekt / Kreiraj dodatni lokalni zapis**.

Po kreiranju dodatnega lokalnega zapisa se izpiše njegov COBISS.SI-ID.

V lokalni zapis se pri kreiranju dodata podpolji:

- "001x – Številka originalnega zapisa" z vpisanim COBISS.SI-ID originalnega zapisa
- "200e – Dodatek k naslovu" z vrednostjo *vzporedni zapis* za monografske publikacije oz. *stare številke* za serijske publikacije

Pri ***monografskih publikacijah*** je priporočljivo voditi vso zalogo za en oddelek v enem zapisu, saj bo tako postopek rezervacije gradiva v izposoji najbolj učinkovit.

Pri ***serijskih publikacijah*** prenesemo v dodatni lokalni zapis podatke o zalogi za stare letnike.

Pred prenosom zaloge za serijske publikacije je treba v dodatnem lokalnem zapisu:

- dodati polje 998 in v podpolje 998n vpisati, da se zaloga vodi tudi v originalnem zapisu

Primer:

Podatki o zalogi za leto LLLL in dalje so v originalnem zapisu z ISSN (LLLL je leto, od katerega dalje se vodi zaloga v originalnem zapisu, ISSN pa številka iz podpolja 011e).

- po potrebi izpolniti/dopolniti podpolje 992b

V originalnem zapisu moramo:

- v podpolje 998n vpisati, da se zaloga vodi tudi v lokalnem zapisu

Primer:

Podatki o zalogi do leta LLLL so v dodatnem lokalnem zapisu v lokalni bazi (LLLL je leto, do katerega se vodi zaloga v lokalnem zapisu).

- ohraniti podatke o zalogi (letih) in popolnosti v polju 998, saj je samo ta zapis viden tudi v vzajemni bibliografski bazi podatkov

Če serijsko publikacijo obdelujemo tudi analitično, moramo članke obvezno vezati na nadrejeni zapis s pravim ISSN.

10.2.1 Prenos zaloge v dodatni lokalni zapis

Po kreiranju dodatnega lokalnega zapisa prenesemo vanj del podatkov o zalogi (gl. pogl. *10.1*).

Če v dodatni lokalni zapis ne bomo prenesli vseh polj 996/997, vezanih na eno postavko naročila, moramo kreirati postavko naročila za dodatni lokalni zapis in nanjo prevezati del podatkov o zalogi. To naredimo z metodo pri postavki naročila v segmentu COBISS3/Nabava ali COBISS3/Serijske publikacije.

Pogoj

Dodatni lokalni zapis je kreiran.

Postopek

1. V razredu **Postavka naročila** poiščemo in izberemo postavko, pri kateri originalni zapis presega dopustno dolžino v COBISS2.
2. Izberemo metodo **Objekt / Kreiraj postavko za dodatni lokalni zapis in prenesi zalogo**.

   Odpre se okno s seznamom polj 996/997.
3. Označimo in izberemo polja, ki jih želimo prenesti v dodatni lokalni zapis.

   Odpre se iskalnik **Iskanje – Gradivo**.
4. Poiščemo in izberemo dodatni lokalni zapis.

Izbrana polja 996/997 se prenesejo v dodatni lokalni zapis. Za prenesena polja se kreira postavka naročila, ki je povezana z dodatnim lokalnim zapisom.

 © IZUM, december 2019