

19.7 LOKALNA BAZA PODATKOV V COBISS2

Podatki o zalogi se dodajajo in urejajo v okolju COBISS3, istočasno pa se ažurirajo tudi v okolju COBISS2. Podatki so v obeh lokalnih bazah podatkov enaki, s tem da smo v COBISS3 dodali:

- oznako števca tekočih števil (po katerem se določi tekoča številka v signaturi)
- oznako števca inventarnih števil (po katerem se določi inventarna številka)
- oznako števca števil za izposajo (če se določi številka za izposajo)
- datum predvidenega odpisa serijskih publikacij
- obdobje hranjenja
- število zvezkov, ki se na oddelkih hranijo
- davčno stopnjo
- stopnjo popusta
- opombo o ceni

Pogledamo lahko polja, ki niso vpisana v lokalno bazo podatkov (gl. pogl. 3.2). Pri atributu razredov **Polje 996/997** in **Polje 998** "Vpisano v lok. bibl. bazo pod." je lahko:

- Ni zapisano v lokalni bazi (0)
- V lokalni bazi je zapisano (1)
- Manjka COBISS.SI-ID (2)
- Zapis je predolg – potreben je vzporedni zapis (3)
- Zaklenjen zapis v lokalni bazi podatkov (4)

Identifikacijske številke polj 996, 997 in 998 se vpišejo v lokalno bazo podatkov v podpolje 6 polj 996, 997 in 998.