

5.2 DODAJANJE NOVEGA POLJA

Če ne uporabljamo segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, moramo sami dodati polje 996/997 in vnesti podatke. Podatki se vnašajo po pravilih, ki veljajo za vnos podatkov o zalogi v segmentu COBISS2/Katalogizacija (gl. priročnik *COMARC/H Format*).

V polje, ki ga dodamo, lahko že takoj vnesemo tudi podatke za inventarizacijo gradiva. Lahko pa polje samo dodamo in druge podatke vpišemo kasneje (gl. pogl. 7.1).

Postopek

1. V razredu **Gradivo** poiščemo in izberemo gradivo.
2. Izberemo metodo **Objekt / Dodaj novo polje 996/997**.

Odpre se urejevalnik **Polje 996/997**. Glede na privzeto vrednost indikatorja postavitve se v element signature d\a prenesejo podatki iz podpolj 700ab ali 710a, v element d\5 pa podatki iz podpolj 200ahi. Če niso izpolnjena niti podpolja 700ab niti 710a, se v element d\a prenesejo podatki iz podpolj 200ahi.



Opozorilo:

V inicializacijski datoteki je mogoče nastaviti, da ostaneta elementa d\a in d\5 kljub postavitvi po področjih prazna.

3. Vnesemo podatke (gl. pogl. 5.3).

Status po dodajanju polja 996/997

- Polje 996/997
- v obdelavi