
5 DODAJANJE PODROBNIH PODATKOV O ZALOGI (POLJE 996/997)

V knjižnicah se na osnovi podrobnih podatkov o zalogi v poljih 996/997 vodi evidenca inventarja in izvaja izposoja gradiva. Ena polje 996 običajno predstavlja izvod monografske publikacije, ena polje 997 pa letnik serijske publikacije.

Polja 996/997 lahko nastanejo v postopku nabave gradiva v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, lahko pa jih dodamo tudi sami neodvisno od nabave.



Opozorilo:

Če je v zapisu za serijsko publikacijo v podpolju 998c ročno vpisano število različno od 0 pomeni, da knjižnica pred prehodom na COBISS/OPAC, V6.0 ni urejala podrobnih podatkov o zalogi serijske publikacije. V tem primeru polja 997 ni mogoče dodati ročno, niti ne more nastati v postopku nabave. Če želimo za to serijsko publikacijo v zapis dodati polje 997, moramo najprej vpisati število 0 v podpolje 998c v element 7.

V poglavju je opisano neodvisno dodajanje polj 996/997 in vnos podatkov v polja, ki so tako pripravljena za uporabo v segmentih COBISS3/Izposoja ali COBISS2/Izposoja in zadoščajo zakonskim zahtevam o vodenju inventarja. Vsi podatki se vnašajo v polja 996/997 po pravilih, ki veljajo za format COMARC/H.

Nabavni podatki so v razredu **Polje 996/997 – nabavni podatki**. Nanašajo se na naročanje in nabavo. Z njimi opredelimo način nabave, dobavitelja, številke nabavnih listin, cene.

V okolju COBISS2 ima vsako polje 996/997 svoje nabavne podatke. V bazi podatkov v okolju COBISS3 so polja 996/997 povezana z istimi nabavnimi podatki, če pripadajo isti postavki iz nabavne listine, ki je bila obdelana v segmentu COBISS3/Nabava ali COBISS3/Serijske publikacije. Če polja 996/997 vnesemo sami, ima tudi v okolju COBISS3 vsako polje 996/997 svoje nabavne podatke.

Podatki o nabavi se vnesejo:

- programsko v postopku nabave monografskih in serijskih publikacij, tj.

z uporabo segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije

- ročno, če segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije ne uporabljamo

Nabavnih podatkov, ki so nastali programsko, ni smiselno popravljati.

Pri dodajanju polja 996/997 lahko poleg nabavnih podatkov vnesemo tudi podatke, s katerimi izvod gradiva inventariziramo.

Pri vnosu podatkov se uporabljajo naslednji lokalni šifranti:

- format (d\f)
- oznaka podlokacije v signaturi (d\l)
- interna oznaka (d\i)
- vrsta obdelave (5)
- UDK prosti pristop (d\u)

Lokalne šifranke urejamo iz menija **Sistem** z metodo **Lokalni šifranti** (postopek je opisan v priložniku *COBISS3/Osnovna navodila*, gl. pogl. 4.7).

Vnos podatkov, kot so interna oznaka, format, UDK prosti pristop in vrsta obdelave je odvisen od nastavitve v inicializacijski datoteki. Podatke lahko:

- izberemo iz spustnega seznama ali šifranta
- vpišemo ali izberemo iz šifranta

Podpoglavja:

- O urejevalniku
- Dodajanje novega polja
- Vnos podpolj