

## 6.6 SPREMINJANJE STATUSA V VEČ POLJIH V ZAPISU

Podatek o statusu lahko hkrati spremenimo v več poljih 996/997 v istem zapisu.

### *Pogoj*

V vseh izbranih poljih mora imeti status enako začetno vrednost. Le-ta je lahko 2, 4, 14 ali prazno.

### *Postopek*

1. V razredu **Gradivo** poiščemo in izberemo gradivo.
2. Izberemo metodo **Objekt / Spremeni status v poljih 996/997: iz 2, 4, 14 ali prazno v 4, 9, 14 ali prazno.**

Odpre se okno **Seznam polj 996/997**, kjer označimo polja, v katerih želimo spremeniti status.

3. Kliknemo gumb **Izberi.**

Kadar gre za enoto kompleta, se podatki v polju 996/997 ne spremenijo, razen če ima polje 996 enega od statusov, določenega v inicializacijski datoteki. Takrat je status (q) možno brisati ali spremeniti v oknu **Oblikovanje kompleta**. Parameter se lahko nastavi v inicializacijski datoteki, kjer nastanejo polja 996 programsko v postopku pridobivanja gradiva v segmentu *COBISS3/Nabava* (postopek je opisan v priročniku *COBISS3/Nabava*, gl. pogl. 3.4.8.1), a omogoča brisanje in spremembo statusa tudi v polju 996, ki smo ga dodali ročno. Če postopka ni mogoče izvesti, je treba enoto najprej izločiti iz kompleta.

4. Odpre se okno **Spreminjanje statusa**, kjer v vnosno okno vpišemo eno od naslednjih vrednosti statusa ali izberemo iz šifranta:

- 14 – drugo
- 4 – v reviziji
- 9 – odpisano



Opozorilo:

Če želimo status brisati, vnosno okno pustimo prazno.

5. Kliknemo gumb **V redu.**

V vseh izbranih poljih 996/997 se spremeni vrednost statusa.