

A.2 SPREMENLJIVKE

Spremenljivke so deli izpisov, katerih vsebino lahko določi posamezna ustanova.

Ob namestitvi programske opreme COBISS3 se spremenljivke, ki jih pripravi IZUM, namestijo v segment COBISS3/Izpisi, in sicer v skupino sistemskih spremenljivk. Posamezna ustanova lahko nato določi svojo vrednost spremenljivke, tako da sistemsko spremenljivko prekopira v skupino uporabniških spremenljivk in vpiše ustrezno vrednost.

A.2.1 Sistemske spremenljivke

V nadaljevanju je podan tabelarni prikaz sistemskih spremenljivk, definiranih v segmentu COBISS3/Izpisi, katerih vrednosti se izpisujejo v izpisih v segmentu COBISS3/Zaloga.

Tabela A.2-1: Sistemske spremenljivke za segment COBISS3/Zaloga

Ime	Vrednost	Uporaba
1) Prezemni zapisnik – TIP_VRSTICE		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik
2) Prezemni zapisnik – OZNAKA_LOK		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik
3) Prezemni zapisnik – VPR_ID		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik
4) Prezemni zapisnik – VPOS_ID		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik
5) Prezemni zapisnik – SIFRA_ARTIKLA		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik
6) Prezemni zapisnik – AMORTIZACIJSKA_SKUPINA		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik
7) Prezemni zapisnik – VRSTA_KOPL		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik
8) Prezemni zapisnik – KONTO		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik
9) Prezemni zapisnik – STANJE_OS		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik

10) Prezemni zapisnik – POPRAVEK_VREDNOSTI		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik
11) Prezemni zapisnik – POPRAVEK_VREDNOSTI_1		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik
12) Prezemni zapisnik – KONSTANTA_PRED_IN		Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prezemni zapisnik

A.2.2 Uporabniške spremenljivke

Če želimo nastaviti vrednost uporabniške spremenljivke, prekopiramo sistemsko spremenljivko med uporabniške spremenljivke in ji tam določimo vrednost.

Postopek

1. V brskalniku izberemo metodo **Sistem / Segment Izpisi**.
Odpri se okno **COBISS3/Izpisi**.
2. V oknu s skupinami in podskupinami odpremo mapo **Spremenljivke / Systemske definicije** in označimo ustrezno skupino.
3. V oknu s spremenljivkami označimo spremenljivko, ki ji želimo določiti vrednost.
4. Izberemo metodo **Urejanje / Kopiraj**.
5. V oknu s skupinami in podskupinami odpremo mapo **Spremenljivke / Uporabniške definicije** in označimo skupino, v kateri bomo shranjevali uporabniške spremenljivke za segment COBISS3/Zaloga. Če skupine še nismo definirali, označimo mapo **Uporabniške definicije**, izberemo metodo **Skupina / Nova ...** in jo definiramo.
6. Izberemo metodo **Urejanje / Prilepi**.
7. V oknu s spremenljivkami označimo spremenljivko in izberemo metodo **Definicija / Lastnosti**.
Odpri se okno **Spremenljivka**.
8. Spremenimo podatke. Pri "Ime" lahko spremenimo ime spremenljivke, pri "Vrednost" pa vrednost te spremenljivke.
9. Shranimo podatke.