
G PREDPONE ZA ISKANJE PO PODATKIH O ZALOGI

V dodatku je seznam predpon na nivoju 99X, s katerimi lahko omejimo iskanje po podatkih o zalogi¹.

Dodatni indeksi podatkov o zalogi v bibliografskih bazah podatkov so opisani v priročniku *COBISS3/Katalogizacija* (gl. dodatek A.1.2.6).



Opozorilo:

Pri iskanju v razredu **Polje 996/997** s predponami za iskanje po podatkih o zalogi so rezultat iskanja le tista polja 996/997, ki ustrezajo iskalnemu nizu. Pri iskanju v razredu **Polje 996/997** z dodatnimi indeksi podatkov o zalogi v bibliografskih bazah podatkov pa so rezultat iskanja vsa polja 996/997, ki pripadajo zapisom, pri katerih vsaj eno polje 996/997 ustreza iskalnemu nizu.



Primer:

Pri iskanju v razredu **Polje 996/997** s predpono "HDA=" so rezultat iskanja polja 996/997, ki ustrezajo datumu inventarizacije pri "HDA=". Pri iskanju v razredu **Polje 996/997** s predpono "DA=" so rezultat iskanja vsa polja 996/997, ki pripadajo zapisom, pri katerih vsaj eno polje 996/997 ustreza pogoju pri "DA=".

Tabela G-1: Predpone za iskanje po podatkih o zalogi na nivoju polja 996/997

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolje
HID=	ID polja	frazno	9966, 9967
HIN=	Inventarna številka (f)	frazno	996f, 997f
HDA=	Datum inventariz. (o)	frazno	996o, 997o
HSG=	Signatura – postavitev (d)	frazno	996d, 997d
HSGL=	Podlokacija (d\l)	frazno	996d\l, 997d\l
HSGS=	Interna oznaka (d\i)	frazno	996d\i, 997d\i
HSGN=	Tekoča številka (d\n)	frazno	996d\n, 997d\n
HSGA=	ABC in drugo – 1. del (d\a)	frazno	996d\a, 997d\a

¹ Funkcionalnost omogoča le iskalni strežnik SOLR.

HSG5=	ABC in drugo – 2. del (d\5)	frazno	996d\5, 997d\5
HSGU=	UDK prosti pristop (d\u)	frazno	996d\u, 997d\u
HSGF=	Format (d\f)	frazno	996d\f, 997d\f
HBUS=	Bibliobus št.	frazno	
HST=	Status (q)	frazno	996q, 997q
HSD=	Datum statusa (t)	frazno	996t, 997t
IE=	Inventarna številka obstaja	frazno	
HTME=	Podlokacija preusm. (e\E)	frazno	996e\E, 997e\E
HTMD=	Datum preusm. gradiva (e\D)	frazno	996e\D, 997e\D
HTI=	Naslov (h)	frazno	996h, 997h
HRA=	Omejitev dostopnosti (u)	frazno	996u, 997u
HNTS=	Opombe (n)	frazno	996n, 997n
HIR=	Opombe (r)	frazno	996r, 997r
HCN=	Številka za izposajo (osnovna)	frazno	9969, 9979
HFI=	Financer (4)	frazno	9964, 9974
HYR=	Letnica (k)	frazno	997k
HLI=	Stopnja dostopnosti (p)	frazno	996p, 997p
DD=	Datum odpisa letnika	frazno	
HC=	Vnesel	frazno	
HD=	Vneseno	frazno	
HU=	Spremenil	frazno	
HM=	Spremenjeno	frazno	
HAT=	Način nabave (v)	frazno	996v, 997v
HVE=	Dobavitelj (2)	frazno	9962, 9972
HI2=	Indikator postavitve (2)	frazno	
HPT=	Vrsta obdelave (usmerjanje) (5)	frazno	9965, 9975
HFR=	Oznaka fizične oblike (g\o)	frazno	996g\o, 997g\o
HSGX=	Številčenje v sig. – oznaka dela (d\x)	frazno	996d\x, 997d\x
HSGV=	Vsi elementi signature	frazno	996d, 997d
SCH=	Števec tekočih števil	frazno	
HCL=	Sedanja podlokacija (d\l OR e\E)	frazno	996d\l, 997d\l 996e\E, 997e\E
HFL=	Polje	frazno	
UCH=	Vpisano v lok. bazo pod.	frazno	
HPR=	Cena (3)	frazno	9963, 9973
HIV= ²	Številka in datum računa (1)	frazno	9961, 9971
HIIV= ²	Interna številka in datum računa (7)	frazno	9967, 9977

Tabela G-2: Predpone za iskanje po podatkih o zalogi na nivoju polja 998

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolje
SHID=	Številka	frazno	9986
SHRD=	Datum poročanja (a)	frazno	998a
SHSI=	Oznaka ustan. – sigla (b)	frazno	998b
SHSG=	Signatura – postavitev (d)	frazno	998d

² Iščemo lahko po elementih podpolja 996/9971 (*m* – številka računa, *q* – datum računa) in podpolja 996/9977 (*1* – številka računa, *2* – datum računa). Za predpono vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem.

Primer iskalne zahteve:

*HIV=mRp 101**

SHNTS=	Opombe (n)	frazno	998n
SHRS=	Indikator nabave (e)	frazno	998e
SHYR=	Letnice (k)	frazno	998k
SHUCH=	Vpisano v lok. bazo pod.	frazno	
SHAM=	Način nabave (v)	frazno	998v
SHVE=	Dobavitelj (2)	frazno	9982
SHFI=	Financer (4)	frazno	9984
SHHC=	Vnesel	frazno	
SHHD=	Vneseno	frazno	
SHHU=	Spremenil	frazno	
SHHM=	Spremenjeno	frazno	
