
5 DODAVANJE DETALJNIH PODATAKA O FONDU (POLJE 996/997)

Na osnovu detaljnih podataka o fondu u poljima 996/997, u bibliotekama se vodi evidencija inventara i obavlja se pozajmica građe. Jedno polje 996 obično predstavlja primerak monografske publikacije, a jedno polje 997 godište serijske publikacije.

Polja 996/997 mogu nastati u postupku nabavke građe u segmentima COBISS3/Nabavka i COBISS3/Serijske publikacije, a možemo ih dodati i sami nezavisno od nabavke.



Upozorenje:

Ako je u zapisu za serijsku publikaciju u potpolje 998c ručno upisan broj koji je različit od 0, to znači da biblioteka pre prelaska na COBISS/OPAC, V6.0 nije uređivala detaljne podatke o fondu serijske publikacije. U tom slučaju polja 997 ne mogu se ručno dodati niti mogu nastati u postupku nabavke. Ako želimo dodati polje 997 u zapis za tu serijsku publikaciju, najpre moramo upisati broj 0 u potpolje 998c u element 7.

U poglavlju su opisani nezavisno dodavanje polja 996/997 i unos podataka u polja koja su pripremljena za korišćenje u segmentima COBISS3/Pozajmica, i to tako da odgovaraju zakonskim zahtevima o vođenju inventara. Svi podaci se unose u polja 996/997 po pravilima koja važe za format COMARC/H.

Podaci o nabavci su u klasi **Polje 996/997 – podaci o nabavci**. Odnose se na naručivanje i nabavku. Njima određujemo način nabavke, dobavljača, brojeve nabavnih dokumenata, cene.

U COBISS2 okruženju svako polje 996/997 ima svoje podatke o nabavci. U bazi podataka u okruženju COBISS3 polja 996/997 povezana su sa istim podacima o nabavci ako pripadaju istoj stavci nabavnog dokumenta koji je obrađen u segmentu COBISS3/Nabavka ili COBISS3/Serijske publikacije. Ako polja 996/997 unesemo sami, i u okruženju COBISS3 svako polje 996/997 ima svoje podatke o nabavci.

Podaci o nabavci unose se:

- programski u postupku nabavke monografskih i serijskih publikacija, tj.

korišćenjem segmenata COBISS3/Nabavka i COBISS3/Serijske publikacije,

- ručno, ako segmente COBISS3/Nabavka i COBISS3/Serijske publikacije ne koristimo.

Podatke o nabavci, koji su nastali programski, nema smisla popravljati.

Prilikom dodavanja polja 996/997, pored podataka o nabavci, možemo uneti i podatke kojima primerak građe inventarišemo.

Prilikom unosa podataka koriste se sledeći lokalni šifrnici:

- format (d\f),
- oznaka podlokacije u signaturi (d\l),
- interna oznaka (d|i),
- vrsta obrade (5),
- UDK slobodan pristup (d\u).

Lokalne šifrnike uređujemo iz menija **Sistem** metodom **Lokalni šifrnici** (postupak je opisan u priručniku *COBISS3/Osnovna uputstva*, v. pogl. 4.7).

Unos podataka kao što su interna oznaka, format, UDK slobodan pristup i vrsta obrade zavisi od podešavanja u inicijalizacionoj datoteci. Podatke možemo da:

- izaberemo iz padajućeg spiska ili šifrnika,
- upišemo ili biramo iz šifrnika.

Potpoglavlja:

- O editoru
- Dodavanje novog polja
- Unos potpolja