

## 017 DRUGI IDENTIFIKATORI

Polje sadrži identifikator koji je povezan sa entitetom imenovanim u polju 2XX, koji ne odgovara nijednom drugom polju, a sadrži i objašnjenje koje dodatno određuje identifikator, onda kada ih je u zapisu više. Polje sadrži i izvor identifikatora.

### Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJE			PONOVLJIVOST
017		Drugi identifikatori	r
	<b>a</b>	<i>Identifikator</i>	nr
	<b>b</b>	<i>Objašnjenje</i>	nr
	<b>z</b>	<i>Pogrešni identifikator</i>	r
	<b>2</b>	<i>Kod sistema</i>	nr

### Indikatori

INDIKATOR	VREDNOST	ZNAČENJE
1		<b><i>Vrsta identifikatora</i></b>
	7	<i>sistem određen u potpolju 2</i>
	8	<i>vrsta identifikatora nije određena</i>
2	-	-

## OPIS POTPOLJA

### 017a Identifikator

Identifikator čiji oblik zavisi od sistema iz kojeg je identifikator preuzet.

### 017b Objašnjenje

Objašnjenje identifikatora u potpoljima a ili z.

### 017z Pogrešni identifikator

Identifikator za koji ustanovimo da je za određeni entitet upotrebljen pogrešno ili je na neki drugi način nevažeći. Mogao je da bude dodeljen za dva različita entiteta i u tom slučaju je poništen. Ako nije poznat važeći identifikator, u polju 017 može biti prisutno samo potpolje z.

---

## 0172 Kod sistema

Kod sistema iz kojeg je preuzet identifikator.

## NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Drugi identifikatori su jedinstveni, konstantni i međunarodno priznati alfanumerički kodovi koji su upotrebljeni za identifikaciju entiteta. Strukturu identifikatora određuju ustanove koje ih definišu.

Potpolje 2 koristimo samo kada prvi indikator ima vrednost 7 – *Sistem određen u potpolju 2.*

## PRIMER

1.

017	7	a0000-0002-8038-722X	2	orcid ( <i>ORCID identifikator (Open Researcher and Contributor Identifier) za istraživača Leona Cizlja.</i> )
-----	---	----------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------