

B.2 BAZA E NJËSUAR E TË DHËNAVE CONOR

Në këtë shtojcë janë paraqitur njoftimet, të cilat paralajmërojnë për gabimet e bëra gjatë shënimit të të dhënave në bazën e njësuar CONOR.

Në shtojcë janë përfshirë njoftimet, të cilat paralajmërojnë për:

- mosrespektimin e vetive themelore të përcaktuara të fushave dhe nënfushave
- gabimet e tjera, të cilat bëhen gjatë shënimit të të dhënave në nënfusha
- gabimet, të cilat paraqiten gjatë ruajtjes së regjistrimit dhe kanë të bëjnë me kombinimet jo të rregullta të të dhënave të ndryshme.

Çdo kapitull në këtë shtojcë është i përbërë nga dy pjesë. Në pjesën e parë janë të përfshira njoftimet automatike të renditura në mënyrë alfabetike. Pranë njoftimeve janë të shënuara numrat, që lidhen me kontrollet në tabela. Në pjesën e dytë është tabela, në të cilën janë të përshkruara hollësisht kontrollet që zbatohen.

B.2.1 Kontrollat që kanë të bëjnë me vetitë e fushave dhe nënfushave

Njoftimet për gabimet e lidhura me vetitë themelore të fushave dhe nënfushave janë identike me njoftimet që shfaqen në bazën bibliografike të të dhënave dhe janë përshkruar në kap. *B.1.1*.

B.2.2 Kontrollat që kanë të bëjnë me shënimin e të dhënave në nënfushë

Njoftimet që paralajmërojnë për gabimet e bëra gjatë shënimit të të dhënave në nënfushë:

- Datë e gabuar. [1]
- Keni shënuar ID e regjistrimit nga maska e gabuar. [5]
- Lidhja e regjistrimit me të njëjtin regjistrim nuk lejohet. [5]
- Nënfusha ??? nuk duhet të përmbajë ID-në e regjistrimit, i cili është përzgjedhur si i fshirë apo i ndarë. [4]
- Nënfusha nuk duhet të përmbajë ID-në e regjistrimit, i cili ka më pak fusha 200 se sa regjistrimi të cilin po e redaktoni. [4]
- Nënfusha nuk duhet të përmbajë ID-në e regjistrimit, i cili është në maskën tjetër. [4]

- Nënfisha nuk duhet të përmbajë ID-në e regjistrimit, të cilin e redaktoni. [4]
- Në pikëqasjen zëvendësuese, në nënfushën 2007 duhet të jetë kodi i njëjtë sikurse në pikëqasjen e fshirë. [4]
- Numër i gabuar. [2]
- Regjistrimi për botimin nuk është në COBIB. [3]

Tabela B.2-1: Baza e njësuar e të dhënave CONOR – kontrollet e lidhura me shënimin e të dhënave në nënfushë

	Fusha	Gabimi	Përshkrimi
1.	835d, 836d, 990a	F	Verifikohet saktësia e shënimit të datës.
2.	001x	F	Verifikohet saktësia e shënimit të numrit identifikues.
3.	990b	F	Verifikohet nëse në COBIB ekziston regjistrimi me numrin identifikues të është shënuar në nënfushën 990b.
4.	001ax, 990n	F	Në nënfushat 001x dhe 990n nuk duhet të shënoni numrat identifikues të regjistrimeve të njësuar, të cilët: - në nënfushën 001a kanë kodin "d" ose "r"; - kanë më pak fusha 200 se sa që janë në regjistrimin, të cilin e redaktoni; - në nënfushën 2007 kanë kodin, i cili ndryshon nga kodi në nënfushën 2007 të regjistrimit, të cilin e redaktoni. Gjithashtu në nënfushat 001x dhe 990n nuk duhet të vendosni numrat identifikues të regjistrimeve të njësuar, që janë krijuar në maskën tjetër, dhe as numrin identifikues të regjistrimit, të cilin po e redaktoni.
5.	5003, 5103	F	Në nënfushën 5003 mund të shënoni vetëm numrin identifikues të regjistrimit për emrin vetjak, ndërsa në nënfushën 5103 vetëm numrin identifikues të regjistrimit për emrin e organizatës. Nuk mund të shënoni numrin identifikues të regjistrimit që redaktoni.

Legjenda për llojet e gabimeve:

F (Fatal) – Nga fusha për shënimin e të dhënave nuk mund të dilni, përderisa nuk keni përmirësuar gabimin.

B.2.3 Kontrollet gjatë ruajtjes së regjistrimit

Njoftimet, që shfaqen gjatë ruajtjes së regjistrimit, paralajmërojnë për gabimet në përmbajtje. Gjatë ruajtjes shfaqen edhe njoftimet e përshkruara në shtojcën B.2.1. Për disa gabime programi vetëm ju paralajmëron, ndërsa për disa të tjera ju rekomandon t'i përmirësoni para se regjistrimin ta ruani. Kur regjistrimi është përzgjedhur për tu fshirë (001a = "d"), aplikohen vetëm kontrollet nr. 1–4.

- Duhet të shënohet burimi për pikëqasjen (810a). [37]
- Duke marrë parasysh përmbajtjen e nënfushës 001x, regjistrimi duhet të jetë i përzgjedhur si i ndarë (001a = "r"). [4]

- Duke marrë parasysh përmbajtjen e nënfushës 001x, regjistrimi duhet të jetë i përzgjedhur për t'u fshirë (001a = "d"). [3]
- Duke marrë parasysh përmbajtjen e nënfushës 001c duhet të ekzistoj fusha ???. [54]
- Edhe regjistrimi me ID=??? përmban emrin ???, por me shtesa. [13]
- Edhe regjistrimi me ID=??? përmban ???, por pa shtesa. [14]
- Emër personi me datë. Verifikoni, nëse mund të përdoret si emërtim lëndor (106a = "0")! [20]
- Fusha ??? është e përsëritshme vetëm për formën paralele të emrit vetjak. [44]
- Fusha 035, që përmban shenjën DLC, nuk mund të fshihet. [26]
- Fusha 990 duhet të përmbajë të tri nënfushat (a, b, n). [30]
- Fusha për pikëqasjen e njësuar në lidhshmëri në gjuhën vendore duhet të përmbajë kodin për gjuhën (7009). [41]
- Fusha 200 përsëritet vetëm për formën alternative të pikëqasjes së njësuar në shkrim tjetër. Kodi për shkrimin është i detyrueshëm! [35]
- Fusha 320 përdoret vetëm në regjistrimet e përgjithshme shpjeguese (001b = "z"). [9]
- Fusha 835 përdoret vetëm në regjistrimet, që në nënfushën 001a kanë kodin "d" ose "r". [10]
- Fusha 150 dhe 210 nuk përputhen. Nëse bëhet fjalë për takim ose konferencë, në nënfushën 150b duhet të jetë kodi "1" dhe e plotësuar një nga nënfushat 210def. [17]
- Fushat ??? ndryshojnë në strukturë. [45]
- Gabim treguesi 2 në fushën ???. [5]
- Inicialet e emrit shënohen në nënfushën a. [7]
- Kodi i kërkuesit shkencor ??? nga nënfusha 200r ndodhet edhe në regjistrimin me ID=??? [11]
- Kodi për rajonin është i gabuar. [49]
- Kodet për rajonin (102b) shënohen vetëm nëse në 102a është kodi "srb" ose "bih". [16]
- Lloji i shkrimit të pikëqasjes së njësuar në regjistrimin e njësuar nuk përshtatet me shkrimin e titullit të saktë në regjistrimet e lidhura bibliografike. Shtoni pikëqasjen paralele ose përmirësoni kodin në 2007. [46]
- Mungon lidhja me regjistrimin për pikëqasjen në lidhshmëri (5??3). [47]
- Në fushat 210, 410 dhe 510 ndryshojnë vlerat e treguesve. Verifikoni vlerat! [48]

- Në fushën ??? është shënuar gabimisht dita. [24]
- Në fushën ??? është shënuar gabimisht muaji. [24]
- Në fushën ???, nënfusha a është e detyrueshme. [23]
- Në nënfushën ???d shënohen vetëm numrat romak. [33]
- Në fushën ??? nënfushat janë klasifikuar gabimisht. [38] , [53]
- Në regjistrimin me pikëqasje paralele mund të jetë vetëm një fushë 700. [42]
- Nënfusha ??? nuk duhet të përmbajë ID-në e regjistrimit, i cili është përzgjedhur si i fshirë ose i ndarë. [28]
- Nënfusha ???c përmban numër. Verifikoni saktësinë e të dhënave të shënuara! [32]
- Për autorët vendorë rekomandohet shënimi i vitit të lindjes (190a). [21]
- Pikëqasja ??? ekziston edhe në regjistrimin me ID=???. [12] , [52]
- Pikëqasja e njësuar ??? nga fusha 200 ndodhet edhe në regjistrimin me ID=??? [11]
- Pikëqasja e njësuar ??? nga fusha 200 ndodhet edhe në regjistrimin me ID=??? [51]
- Pikëqasja nuk përmban vitin (200f). Verifikoni kodin në nënfushën 152a! [34]
- Pikëqasja përmban shenjën identifikuese (200cdf). Verifikoni kodin në nënfushën 120b! [31]
- Pikëqasja e përgjithshme shpjeguese është e koduar gabimisht në nënfushën 100b. [8]
- Pikëqasjen mund ta përdorni si emërtim lëndor (106a = "0"). Verifikoni, nëse mungon e dhëna në nënfushën 200f! [22]
- Pikëqasjet e njësuara në të dy llojet e shkrimeve duhet të përmbajnë kod të njëjtë të kërkuesit shkencor (200r). [43]
- Regjistrimet, e përzgjedhura si të fshira apo të ndara, nuk duhet të përmbajnë fushat 990. [29]
- Regjistrimi i korrigjuar (001a = "c") nuk duhet të jetë i përzgjedhur si i paplotë (001g = "3"). [18]
- Regjistrimi me numër të njëjtë DLC (fusha 001) ndodhet në bazën e të dhënave CONOR (fusha 035). [26]
- Regjistrimi me kodin e kërkuesit shkencor është vetëm për një person (120b = "a"). [19]
- Regjistrimi përmban dy pikëqasje të njëjta (verifikohen fushat 200, 400, 500, 700). [6]
- Regjistrimi përmban dy pikëqasje të njëjta (verifikohen fushat 210, 410, 510). [50]

- Regjistrimi shtesë për pikëqasjen e njësuar në gjuhën vendëse duhet të përmbajë kodin për gjuhën (2009). [40]
- Regjistrimi i përzgjedhur si i fshirë (001a = "d"), në nënfushën 001x duhet të përmbajë një ID. [1]
- Regjistrimi i përzgjedhur si i ndarë (001a = "r"), në nënfushën 001x duhet të përmbajë të paktën dy ID. [2]
- Rekomandohet shënimi i pikëqasjes në shkrimin cirilik. [36]
- Te pikëqasjet e njësuara në dy lloje shkrimesh, kodi për shkrimin e pikëqasjes së parë duhet të përputhet me kodin për shkrimin e gjuhës së katalogimit. [39]
- Varianti i njëjtë i pikëqasjes ekziston edhe në regjistrimin/et ????. [27]
- Viti në fushën 190 është më i ri se viti në fushën 191. [25]
- Vlera në nënfushën 102a është Salvador. Verifikoni kodin për kombësinë! [15]

Tabela B.2-2: Baza e njësuar e të dhënave CONOR – kontrollet gjatë ruajtjes së regjistrimit

	Fusha	Gabimi	Përshkrimi
1.	001ax	F	Nëse 001a = "d", në 001x është vetëm një ID e regjistrimit të njësuar.
2.	001ax	F	Nëse 001a = "r", në 001x janë dy ID të ndara me presje.
3.	001ax	F	Nëse në 001x është një ID, atëherë 001a = "d".
4.	001ax	F	Nëse në 001x janë dy ID të ndara me presje, atëherë 001a = "r".
5.	200, 400, 500, 700	F	Nëse nënfusha b është e plotësuar, treguesi 2 duhet të ketë vlerën 1. Nëse nënfusha b nuk është e plotësuar, treguesi 2 duhet të ketë vlerën 0.
6.	200, 400, 500, 700	F	Të paktën njëra nga nënfushat abcd në fushat 200, 400, 500 ose 700 duhet të tjetër ndryshe.
7.	200ab, 400ab, 500ab, 700ab	W	Nëse në nënfushën a janë vetëm inicialet (një shkronjë dhe pika), verifikohet nëse është e plotësuar nënfusha b.
8.	001b, 100b	F	Nëse 001b = "z", atëherë 100b = "x".
9.	001b, 320	F	Fushën 320 e plotësoni vetëm nëse 001b = "z".
10.	001a, 835	F	Fushën 835 e plotësoni vetëm në regjistrimet e përzgjedhura për t'u fshirë (001a = "d") ose në regjistrimet e ndara (001a = "r").
11.	200abcdef, 200r	F	Në bazën CONOR.XX nuk duhet të jenë dy regjistrime me nënfusha të njëjta 200abcdef apo me kod të njëjtë të kërkuesit shkencor (200r).
12.	200abcdef, 400abcdef	W	Verifikohet, nëse në bazën CONOR.XX ekziston fusha 200 (400), e cila përputhet me cilëndo fushë 400 (200) në bazë. Në këtë rast, për krahasim përdoren fushat abcdf.
13.	200abcdef	W	Nëse emri, të cilin e shënoni në fushën 200, ekziston në ndonjë regjistrim tjetër dhe përmban shtesat e emrit, verifikohet, nëse keni shënuar shtesat në regjistrimin që po krijoni. Për shtesat e emrit merren në konsideratë të

	Fusha	Gabimi	Përshkrimi
			gjitha kombinimet e nënfushave cdf.
14.	200abcdef	W	Nëse në regjistrim ekziston fusha 200, verifikohet, nëse në bazë është edhe ndonjë regjistrim tjetër me nënfusha të njëjta 200a dhe 200b, por pa nënfushat cdf.
15.	102a	I	Verifikohet, nëse në 102a është shënuar kodi "slv" – Salvador.
16.	102ab	W	Nëse nënfusha 102a është plotësuar, nënfusha 102b mund të plotësohet vetëm në rastin kur në nënfushën 102a është përmbajtja "srb" ose "bih".
17.	150b, 210def	F	Nëse 150b = "1", duhet të jetë e plotësuar një nga nënfushat 210edf dhe e kundërta.
18.	001a, 001g	W	Nëse 001a = "c", nënfusha 001g nuk duhet të jetë e plotësuar.
19.	120b, 200r	F	Nëse nënfusha 200r është plotësuar, atëherë duhet që 120b = "a".
20.	106a, 200f	W	Nëse nënfusha 200f është plotësuar, verifikohet, nëse 106a = "0".
21.	102a, 120b, 190a, 200	W	Nëse në regjistrim është fusha 200, në nënfushën 120b kodi "a" dhe në nënfushën 102a është kodi i shtetit tuaj (p.sh. 102a = "svn"), verifikohet nëse është e plotësuar nënfusha 190a.
22.	001c, 106a, 200f	I	Nëse 001c = "a" dhe 106a = "0", verifikohet, nëse është plotësuar edhe nënfusha 200f.
23.	190, 191, 200, 210, 400, 410, 500, 510, 686, 810, 990, 700	F	Në këto fusha është e obligueshme nënfusha a.
24.	190bc, 191bc	W	Verifikohet nëse muaji në nënfushat 190b, 191b dhe dita në nënfushat 190c, 191c janë shënuar saktë.
25.	190a, 191a	F	Viti në fushën 191 duhet të jetë më i ri se viti në fushën 190.
26.	035a	F	Fushën 035, përmbajtja e së cilës fillon me shenjën (DLC), nuk duhet ta fshini. Në bazën CONOR.XX nuk duhet të jenë dy fusha të njëjta 035a. Verifikohen vetëm regjistrimet e shkarkuara nga LC/NAF.
27.	400abcdef, 410abcdefgh	I	Verifikohet, nëse variantet e njëjta të pikëqasjes ekzistojnë edhe në regjistrimet e tjera.
28.	001a, 001x, 990n	F	Në fushat 001x dhe 990n nuk duhet të vendosni ID-të e regjistrimeve të njësuara, të cilat në 001a kanë kodin "d" ose "r".
29.	001a, 990	W	Verifikohet, nëse regjistrimi, i cili në 001a ka kodin "d" ose "r", përmban fushat 990.
30.	990abn	F	Nëse e përdorni fushën 990, duhet t'i plotësoni të gjitha nënfushat (a, b dhe n).
31.	200cdf, 120b	W	Nëse nënfusha 200c, d ose f është e plotësuar, verifikohet, nëse në 120b është kodi "b".
32.	200c, 400c, 500c, 700c	W	Numrat arabë nuk shënohen në nënfushat 200c, 400c, 500c, 700c.
33.	200d, 400d, 500d,	W	Numrat arabë nuk shënohen në nënfushat 200d, 400d,

	Fusha	Gabimi	Përshkrimi
	700d		500d, 700d.
34.	200f, 152a	W	Nëse në 001c është kodi "a" dhe në 152a është kodi "AACR2R", verifikohet, nëse nënfusha 200f është e plotësuar.
35.	2007	F	Nëse fusha 200 është e përsëritshme, të dy fushat 200 duhet të kenë të plotësuar nënfushën 7. Në njëërën duhet të jetë kodi "ba", ndërsa në tjetrën një kod tjetër.
36.	2007	W	Nëse 2007 = "ba", verifikohet, nëse ekziston tjetër fushë 200 me 2007 = "c*".
37.	810a	W	Verifikohet nëse nënfusha 810a është në regjistrim.
38.	200abcdf, 400abcdf, 500abcdf, 700abcdf	F	Nënfushat cdf në fushat 200, 400, 500, 700 duhet të qëndrojnë pas nënfushave a dhe b.
39.	100g, 2007	F	Nëse 100g = "c*" dhe fusha 200 është e përsëritshme, në fushën e parë 200, nënfusha 7 duhet të fillojë me "c".
40.	2009, 700	F	Nëse fusha 700 është e përsëritshme, fusha 200 duhet të përmbajë nënfushën 9.
41.	200, 7009	F	Nëse fusha 200 është e përsëritshme, fusha 700 duhet të përmbajë nënfushën 9.
42.	200, 700	F	Nëse fusha 200 është e përsëritshme, fusha 700 nuk duhet të përsëritet.
43.	200r	F	Nëse fusha 200 është e përsëritshme dhe përmban nënfushën r, të dy fushat duhet të përmbajnë nënfushë të njëjtë 200r.
44.	200, 700	F	Regjistrimi mund të përmbajë më së shumti dy fusha 200 dhe më së shumti dy fusha 700.
45.	200, 700	F	Nëse fusha 200 ose 700 është e përsëritshme, të dy fushat duhet të kenë strukturë të njëjtë të nënfushave (nënfusha të njëjta me renditje të njëjtë).
46.	2007, 1001 (në regjistrimet e lidhura bibliografike)	F	Në regjistrimin e njëzuar, i cili përmban vetëm një fushë 200 dhe kjo fushë përmban nënfushën 7, verifikohet nëse kodi në nënfushën 2007 përputhet me kodin në nënfushën 1001 në regjistrimet e lidhura bibliografike. Të sakta janë vetëm këto kombinime: – 2007 = c* dhe 1001 = (c* ose oc) – 2007 = ba dhe 1001 ≠ (c* ose oc)
47.	5XX3	F	Nënfusha 3 është e detyrueshme te fushat 5XX.
48.	210, 410, 510	W	Verifikohet, nëse përputhen vlerat e treguesve në fushat 210, 410 dhe 510.
49.	102ab	F	Nëse 102a = "srb" dhe nënfusha 102b është e plotësuar, në 102b duhet të jetë kodi "cs" ose "vj". Nëse 102a = "bih" dhe nënfusha 102b është e plotësuar, në 102b duhet të jetë kodi "br", "fb" ose "rs".
50.	210, 410, 510	F	Së paku një nga nënfushat abcdefgh në fushat 210, 410, 510 duhet të jetë ndryshe.

	Fusha	Gabimi	Përshkrimi
51.	210abcdefgh	F	Në bazën CONOR.XX nuk duhet të jenë dy regjistrime me nënfusha të njëjta 210abcdefgh.
52.	210abcdefgh, 410abcdefgh	W	Verifikohet nëse në bazën CONOR.XX ekziston fusha 210 (410) që përputhet me cilëndo fushë 410 (210) në bazë. Për krahasim respektohen nënfushat abcdefgh.
53.	210abcdefgh, 410abcdefgh, 510abcdefgh	F	Nënfushat bcdefgh në fushat 210, 410, 510 duhet të jenë pas nënfushës a.
54.	001c, 2XX	F	Verifikohet përputhja e kodit në nënfushën 001c me prezencën e fushës 2XX. Të sakta janë vetëm këto kombinime: – nëse 001c = "a", në regjistrim duhet të jetë fusha 200 – nëse 001c = "b", në regjistrim duhet të jetë fusha 210

Legjenda për llojet e gabimeve:

F (*Fatal*) – Regjistrimin nuk mund ta ruani, derisa nuk e përmirësoni gabimin.

W (*Warning*) – Programi ju paralajmëron për gabime të mundshme.