

---

# 997 TË DHËNAT PËR GJENDJEN E KOLEKSIONEVE TË SERIALEVE

Të dhënat në këtë fushë vendosen vetëm për "koleksionet tuaja", për nevojat e huazimit dhe automatizimit të evidencave të brendshme. Në fushë mund të vendosen të gjitha të dhënat (shih *Shtojca A*), përveç datës së raportimit dhe kodit të institucionit (997a dhe 997b).

Gjatë procesit të inventarizimit të serialeve, zakonisht çdo vit (volume) merr një numër inventari. Botimet, tek të cilat një vit (volume) del për disa vite radhazi, gjithashtu kanë vetëm nga një numër inventari, sepse të gjithë numrat e këtyre botimeve inventarizohen si një njësi. Tek çdo ndryshim i numërtimit – niveli i dytë (zakonisht viti) fusha 997 duhet të përsëritet. Fusha 997 përsëritet edhe pas çdo ndryshimi të numërtimit në nivelin e tretë.

Shembull 1: Ndryshimi i numërtimit – niveli i dytë (997j)

Të dhënat bibliografike + 998 +

997	21	<b>d</b> /P\5\n12388\s1982/1983 f800001120 <b>j</b> Vol.\1 <b>k</b> 1982/1983 <b>mno.</b> \1-10 <b>va</b> 2mk
997	21	<b>d</b> /P\5\n12388\s1983/1984 f800003300 <b>j</b> Vol.\2 <b>k</b> 1983/1984 <b>mno.</b> \1-10<nr. 9 është e dëmtuar > <b>va</b> <b>nnë</b> dosje, pjesërisht e dëmtuar 2mk
		...
		...
997	21	<b>d</b> /P\5\n12388\s1991/1992 f800007889 <b>j</b> Vol.\10 <b>k</b> 1991/1992 <b>mno.</b> \1-2,4<për nr. 3 është dërguar rekl.> <b>q3</b> <b>va</b> zj234\k19900405 2mk 3EUR 8,00

Shembull 2: Ndryshimi i numërtimit – niveli i dytë (997j) dhe i numërtimit – niveli i tretë (997l)

Të dhënat bibliografike + 998 +

997	21	<b>d</b> /P\n21382\s1988/1 f300000715 <b>IVit.</b> \5 <b>jlib.</b> \1 <b>k</b> 1988 <b>mnr.</b> \1-6
997	21	<b>d</b> /P\n21382\s1988/2 f300000927 <b>IVit.</b> \5 <b>jlib.</b> \2 <b>k</b> 1988 <b>mnr.</b> \1-6
997	21	<b>d</b> /P\n21382\s1989/1 f300001302 <b>IVit.</b> \6 <b>jlib.</b> \1 <b>k</b> 1989 <b>mnr.</b> \1-6
997	21	<b>d</b> /P\n21382\s1989/2 f300001577 <b>IVit.</b> \6 <b>jlib.</b> \2 <b>k</b> 1989 <b>mnr.</b> \1-6
		...
		...
997	21	<b>d</b> /P\n21382\s1991/1 f300002903 <b>IVit.</b> \8 <b>jlib.</b> \1 <b>k</b> 1991 <b>mnr.</b> \1-6
997	21	<b>d</b> /P\n21382\s1991/2 f300002997 <b>IVit.</b> \8 <b>jlib.</b> \2 <b>k</b> 1991 <b>mnr.</b> \1-6

Të gjitha të dhënat mirëmbahen kryesisht për vitin aktual, që do të thotë se pas raporteve periodike (vjetore, tremujore...) disa të dhëna mund të fshihen. Se cilat të dhëna do të fshihen pas përfundimit të raportit (p.sh. pas përgatitjes së librit të inventarit) dhe vet procesi i fshirjes, përcaktohet gjatë fazës së implementimit.

Për shkak të racionalizimit të procedurës së vendosjes së të dhënave dhe për shkak të përdorimit sa më racional të kapaciteteve kompjuterike në nivelin lokal, të dhënat më të frekuentuara vendosen në formë të ngjeshur. Një shembull i tillë është nënfusha 997m (numërtimi – niveli i parë) tek serialet, e në mënyrë të veçantë kjo vlenë për gazetat.

Në të gjitha nënfushat, të cilat përdoren për vendosjen e të dhënave numerike dhe të dhënave që kanë të bëjnë me kornologjinë e serialeve (nënfushat 997jklm), mund të vendosen shënimet publike (*COBISS+*) midis simboleve "< >" dhe shënimet e brendshme midis simboleve "<< >>" (p.sh. mno.\1-13<nr. 11 është e dëmtuar>).