

15.7 BAZA LOKALE E TË DHËNAVE NË COBISS2

Të dhënat për koleksionet e bibliotekës shtohen dhe redaktohen në mjedisin COBISS3, por njëkohësisht ato përditësohen edhe në mjedisin COBISS2. Të dhënat janë të njëjta në këto dy baza lokale, meqenëse në COBISS3 keni shtuar:

- emrin e numërorit të numrave në vazhdim (sipas të cilit përcaktohet numri në vazhdim në numrin e vendit)
- emrin e numërorit të numrave të inventarit (sipas të cilit përcaktohet numri i inventarit)
- emrin e numërorit të numrave të huazimit (nëse e përcaktoni numrin e huazimit)
- datën e paraparë për çregjistrimin e serialeve
- periudhën e ruajtjes
- numrin e vëllimeve, të cilat ruhen në departamente të veçanta
- tarifën tatimore
- shkallën e zbritjes
- shënimin për çmim

Për mënyrën e futjes së të dhënave në bazën lokale të të dhënave do të krijohet një porosi, e cili do të shfaqet tek atributet e klasës **Fusha 996/997** "Futur në bazën lokale të të dhënave". porosia mund të jetë:

- Nuk është futur në bazën lokale (0)
- Është futur në bazën lokale (1)
- Mungon COBISS.XX-ID (2)
- Regjistrimi është tepër i gjatë –është i nevojshëm regjistrimi paralel (3)
- Regjistrimi i mbyllur në bazën lokale të të dhënave (4)

Numrat identifikues të fushave 996, 997 dhe 998 futen në bazën lokale të të dhënave në nënfushën 6 të fushave 996, 997 dhe 998.