

## 001 ИДЕНТИФИКАТОР НА ЗАПИСА

Полето съдържа общи данни, необходими за каталожните записи.

В нормативните бази данни идентификаторът на записа се въвежда в поле 001, а идентификационният номер на записа се генерира автоматично (според UNIMARC/A Контролни данни в поле 001).

### Подполета и повтаряемост

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ		REPEATABILITY
001	Идентификатор на записа	nr
<b>a</b>	<i>Статус на записа</i>	nr
<b>b</b>	<i>Вид на записа</i>	nr
<b>c</b>	<i>Вид на обекта</i>	nr
<b>g</b>	<i>Код за пълнота на записа</i>	nr
<b>x</b>	<i>Идентификационен номер на оригиналния запис*</i>	nr

### Индикатори

Полето няма индикатори.

## ПОДПОЛЕТА

### 001a Статус на записа

Едносимволният код означава степента на обработка на записа. Въвеждането на код е задължително. Предефинираната стойност е „n”.

<b>c</b>	<i>поправен или редактиран запис</i> Кодът се използва, когато записът е окончателно установен, т.е. без грешки в правописа и съдържанието (виж Пример 2).
<b>d</b>	<i>изтрит запис</i> Кодът означава, че записът вече не е валиден. Когато записът се означава като изтрит, в подполе 001x трябва да се нанесе идентификационният номер на контролния запис, който се използва вместо изтрития (виж Пример 3).
<b>n</b>	<i>нов запис</i> Кодът се използва при всеки нов запис (виж Пример 1).
<b>r</b>	<i>разграничен запис*</i> Кодът означава, че записът вече не е валиден, тъй като се е отнасял до целия обект с общо наименование. Вместо него се използват два нови записи (виж Пример 4).

### 001b Вид на записа

Кодът означава вид на записа. Въвеждането на кода е задължително. Предефинираната стойност е „x”.

<b>x</b>	<i>контролен запис</i> Кодът означава запис, който в полетата 2XX съдържа установена (контролна) точка за достъп.
<b>z</b>	<i>общ справочен запис</i> Кодът означава че съдържанието на записа е обща справочна бележка, въведена в поле 2XX. В полетата 4XX на контролните записи такава точка за достъп не съществува.

### 001c Вид на обекта

Кодът означава видът на обекта, попълнен в полетата 2XX. Въвеждането на кода е задължително. Предефинираната стойност е „a” или „b” в зависимост от избраната маска за въвеждане.

<b>a</b>	<i>име на лице</i>
<b>b</b>	<i>име на колективен орган</i>

### 001g Код за пълнота на записа

Кодът означава степента на пълнота на записа. Подполето не се попълва, когато записът е завършен (т.е. съдържа всички необходими данни, включително вариантите и свързаните точки за достъп).

<b>3</b>	<i>непълнен запис</i> Записът не е пълен, когато всички данни все още не са окончателно проверени (виж Пример 1).
----------	--

### 001x Идентификационен номер на оригиналния запис\*

Когато в базата данни има повече контролни записи за един и същ обект (дубликати), се определя кой запис трябва да се запази, а останалите се означават за изтриване (в подполе 001a се попълва код „d”). В подполе 001x на записите, означени за изтриване се въвежда идентификационният номер на записа, който се запазва (виж Пример 3).

Когато контролният запис се отнася до повече обекти с едно и също име, той се означава като разграничен запис (в подполе 001a се въвежда кодът „r”) и за всички обекти се попълват нови контролни записи. В запис със статус „r” в подполе 001x се въвеждат идентификационните номера на всички нови контролни записи (виж Пример 4).

## ПРИМЕРИ

### 1. \* CONOR.SI-ID=5599075

001	□□	<b>an bx ca g3</b>
200	□1	<b>aHorvat bIrena</b> <i>(Нов, незавършен контролен запис.)</i>

### 2. \* CONOR.SI-ID=5595491

001	□□	<b>ac bx ca</b>
200	□1	<b>aHorvat bIrena f1965-</b> <i>(Поправен, завършен контролен запис.)</i>

### 3. \*

001	□□	<b>ad bx ca x&lt;nnn&gt;</b>
200	□1	<b>aZagoričnik bIfigenija</b> <i>(Запис, който е означен за изтриване. В подполе x е въведен идентификационен номер на контролен запис, който замества този запис.)</i>

001	□□	<b>ac bx ca</b>
200	□1	<b>aSimonović bIfigenija</b> <i>(Запис, който ще бъде запазен (ID=nnn).)</i>

### 4. \*

001	□□	<b>ar bx ca x&lt;nnn, mmm&gt;</b>
200	□1	<b>aBartol bTomaž</b> <i>(Запис, който е означен като разграничен. Идентификационните номера на новите контролни записи са въведени в подполе x.)</i>

001	□□	<b>an bx ca</b>
200	□1	<b>aBartol bTomaž f1962-</b> <i>(Нов запис (ID=nnn).)</i>

001	□□	<b>an bx ca</b>
200	□1	<b>aBartol bTomaž f1968-</b> <i>(Нов запис (ID=mmm).)</i>