

## 191 ДАТА НА СМЪРТ\*

Полето се използва при контролни записи за имена на лица. Когато е нужно годините да бъдат част от точката за достъп, те се въвеждат и в подполе 200f.

### Подполета и повтаряемост

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ			ПОВТАРЯЕМОСТ
191		Дата на смърт*	nr
	<b>a</b>	Година	nr
	<b>b</b>	Месец	nr
	<b>c</b>	Ден	nr

### Индикатори

ИНДИКАТОР	СТОЙНОСТ	ЗНАЧЕНИЕ
1		<b>Определеност на датата на смърт</b>
	0	датата на смърт е неизвестна
	1	датата на смърт е известна
2		<b>Дата на смърт пр. или след Хр.</b>
	0	дата на смърт пр. Хр.
	1	дата на смърт след Хр.

## ПОДПОЛЕТА

### 191a Година

Годината на смъртта се въвежда във формат ГГГГ.

### 191b Месец

Месецът на смъртта се въвежда във формат ММ.

### 191c Ден

Денят на смъртта се въвежда във формат ДД.

## ПРИМЕРИ

1. \* CONOR.SI-ID=1251171

190	11	<b>a1758 b02 c03</b>
191	11	<b>a1819 b01 c08</b>
200	□1	<b>aVodnik bValentin</b>

2. \* CONOR.SI-ID=745827

190	11	<b>a1914 b12 c14</b>
191	11	<b>a1988 b02 c26</b>
200	□1	<b>aMilčinski bFrane f1914-1988</b>

3. \* CONOR.SI-ID=2021987

152	□□	<b>aPPIAK</b>
190	11	<b>a1928</b>
191	01	<b>a1992</b>
200	□1	<b>aBezjak bSilva r03132</b> <i>(Годината на смъртта на автора е неизвестна.)</i>

4. \* CONOR.SI-ID=6120547

152	□□	<b>aPPIAK</b>
190	10	<b>a0106</b>
191	10	<b>a0043</b>
200	□1	<b>aCicero bMarcus Tullius</b> <i>(Авторът е починал през 43 г. пр. Хр.)</i>