

ПОДПОЛЕ 7 – АЗБУКА НА ОСНОВНАТА ЧАСТ НА ТОЧКАТА ЗА ДОСТЪП

Подполето идентифицира азбуките на основната част на точката за достъп. То се използва, когато в системата COBISS една точка за достъп се предава на повече азбуки, напр., на кирилица и на латиница.

Подполето може да се използва в полета 4XX, 5XX и 7XX, но е задължително при паралелни полета 2XX.

За по-подробни указания виж глава *Въведение, Упътване за ползване*.

ПРИМЕРИ

1. *

100	□1	ba cbul gca
200	□1	7ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900
200	□1	7ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900
400	□1	7ca aСоловьев bВладимир f1853-1900
700	□□	31324645 7ca 9bul aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900 <i>(В поле 200 точките за достъп са въведени на кирилица и на латиница, а в полета 400 и 700 са въведени на кирилица.)</i>

2. *

100	□1	ba cbul gca
200	□1	7ca aКинг bСтивън f1946-
200	□1	7ba aKing bStephen f1946-
400	□1	5e 7ca aБакман bРичард
400	□1	5e 7ba aBachman bRichard <i>(Установената и варианната точки за достъп са въведени на кирилица и на латиница.)</i>

3. *

100	□1	ba escsc gcb
200	□1	7ca aТолстой bЛев Николаевич f1828-1910
200	□1	7ba aTolstoj bLev Nikolaevič f1828-1910
400	□1	7cb 9scsc aТолстой bЛав Николаевич f1828-1910
400	□1	7ba 9scsc aTolstoj bLav Nikolajevič f1828-1910