

4.3 SKENIRANJE

Skeniranje je postopek, s katerim lahko zožimo iskanje v drugih iskalnih poljih. Na ta način lahko iščemo tudi po neindeksiranih podpoljih ter vrednostih indikatorjev ali pa preverimo prisotnost nekega podpolja oz. indikatorja v bibliografskem zapisu.

Postopek

1. Pri "Skeniranje" vpišemo oznako polja in podpolja ali indikatorja, enačaj in iskalni pojem. Več iskalnih zahtev lahko povežemo z logičnimi operatorji. Uporabimo lahko logični IN (vnesti moramo znak "&"), logični ALI (vnesti moramo znak "&OR") in logično negacijo (vnesti moramo znak "&NOT").

Iskalno zahtevo vnesemo v obliki:

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem>

ali

*<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> &
<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni pojem>...*

ali

*<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem>
&NOT <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni
pojem>...*

ali

*<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> &OR
<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni pojem>...*

Možnosti ...

Iskanje po vsebini poljubnih podpolj in posameznih vrednostih indikatorjev lahko vključimo tudi v iskalno zahtevo pri ukaznem iskanju.

Pri skeniranju po podpoljih lahko iskalne pojme krajšamo na začetku, v sredini ali na koncu z znakoma "%" ali "*":

- znak "%" nadomesti en znak (znakov "%" je v nizu lahko več)
- znak "*" nadomesti poljuben niz znakov



Primer:

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. *PY=2008/mon and LA=scc*, pri "Skeniranje" pa npr. *105f=g & 200ind1=0*

Na ta način poiščemo zapise za *monografske publikacije v srbskem jeziku*, ki so bile izdane leta 2008 in vsebujejo kodo "g" – *poezija* v podpolju 105f – *Koda za literarno vrsto* ter imajo v polju 200 – *Naslov in navedba odgovornosti* vrednost prvega indikatorja enako 0 – *Naslov ni pomemben*.



Primer:

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. *TD=2.30:2.32 and PY=2007*, pri "Skeniranje" pa npr. *101d=* &NOT 101d=eng*

Na ta način poiščemo zapise za *zbornike*, ki so bili izdani v letu 2007 in imajo v podpolju *001t – Tipologija dokumentov/del* vpisane kode za tipologijo del "2.30", "2.31" ali "2.32" ter vsebujejo povzetek v katerem koli jeziku (*101d – Jezik povzetka*), ne vsebujejo pa povzetka v angleškem jeziku.



Primer:

Pri "Skeniranje" vpišemo npr. *215a=%%% str.*

Izberemo zapise, ki imajo v podpolju *215a – Posebna oznaka gradiva in obseg* na petem mestu presledek in za njim besedo "str.", tj. zapise, ki vsebujejo podatek o številu strani, ki je višje od 1000 oz. imajo v podpolju *215a* izpolnjena vsa štiri mesta (npr. [24] str.).

V iskalno zahtevo pri "Skeniranje" ne vnašamo znakov za vklop oz. izklop ukazov LaTeX in znaka NSB/NSE.

Lahko pa uporabljamo oklepaje in z njimi na ustreznih mestih spremenimo vrstni red izvajanja posameznih operacij iskanja.

Vrstni red izvajanja operacij iskanja:

- oklepaj
- "&NOT"
- "&"
- "&OR"



Primer:

Pri "Skeniranje" vpišemo npr. *105f=a* &NOT (205a=*ponat* &OR 100c=19*)*

Na ta način poiščemo zapise za romane poljubnega žanra (*105f=a**), med katerimi ni ponatisov (*205a=*ponat**), prav tako pa niso izšli med letoma 1900 in 1999 (*100c=19**). Program najprej poišče iskalne pojme, ki so navedeni v oklepajih.