017 DRUGI IDENTIFIKATORJI

Polje vsebuje identifikator, povezan z entiteto, poimenovano v polju 2XX, ki ne ustreza nobenemu drugemu polju, in pojasnilo, ki dodatno opredeljuje identifikator, kadar jih je v zapisu več. Polje vsebuje tudi vir identifikatorja.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE			PONOVLJIVOST
017		Drugi identifikatorji	r
	a	*Identifikator*	nr
	b	*Pojasnilo*	nr
	z	*Napačni identifikator*	r
	2	*Koda sistema*	nr

Indikatorji

INDIKATOR	VREDNOST	POMEN
1		***Vrsta identifikatorja***
	7	*sistem, določen v podpolju 2*
	8	*vrsta identifikatorja ni določena*
2		***Ni definiran***

OPIS PODPOLJ

017a Identifikator

Identifikator; oblika je odvisna od sistema, iz katerega je identifikator prevzet.

017b Pojasnilo

Pojasnilo k identifikatorju v podpoljih a ali z.

017z Napačni identifikator

Identifikator, za katerega ugotovimo, da je pri določeni entiteti uporabljen napačno, ali je kako drugače neveljaven. Lahko da je bil dodeljen dvema različnima entitetama in v tem primeru preklican. Če ni znan veljaven identifikator, je v polju 017 lahko prisotno le podpolje z.

0172 Koda sistema

Koda sistema, iz katerega je prevzet identifikator.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Drugi identifikatorji so enolične, stalne in mednarodno priznane alfanumerične kode, uporabljene za identifikacijo entitet. Strukturo identifikatorjev določajo ustanove, ki jih definirajo.

Podpolje 2 uporabimo samo, kadar ima prvi indikator vrednost *"7" – sistem, določen v podpolju 2*.

PRIMERI

1. *

017	7␣	**a**0000-0002-8038-722X **2**orcid *(ORCID identifikator (Open Researcher and Contributor Identifier) za raziskovalca Leona Cizlja.)*

 © IZUM, marec 2018