

## 4.3 SKENIRANJE

Skeniranje je postupak kojim možemo da sužavamo pretraživanje u drugim poljima za pretraživanje. Na taj način možemo pretraživati i po neindeksiranim potpoljima te vrednostima indikatora, ili možemo proveriti prisustvo nekog potpolja, odnosno indikatora, u bibliografskom zapisu.

### Postupak

1. Kod "Skeniranje" upišemo oznaku polja i potpolja ili indikatora, znak jednakosti i pojam za pretraživanje. Više zahteva za pretraživanje možemo povezati logičkim operatorima. Možemo upotrebiti logičko I (moramo uneti znak "&"), logičko ILI (moramo uneti znak "&OR") i logičku negaciju (moramo uneti znak "&NOT").

Zahtev za pretraživanje unosimo u obliku:

*<oznaka polja><oznaka potpolja ili indikatora>=<pojam za pretraživanje>*

ili

*<oznaka polja><oznaka potpolja ili indikatora>=<pojam za pretraživanje> & <oznaka polja><oznaka potpolja ili indikatora>=<pojam za pretraživanje>...*

ili

*<oznaka polja><oznaka potpolja ili indikatora>=<pojam za pretraživanje> &NOT <oznaka polja><oznaka potpolja ili indikatora>=<pojam za pretraživanje>...*

ili

*<oznaka polja><oznaka potpolja ili indikatora>=<pojam za pretraživanje> &OR <oznaka polja><oznaka potpolja ili indikatora>=<pojam za pretraživanje>...*

### Mogućnosti ...

Pretraživanje po sadržaju proizvoljnih potpolja i pojedinačnim vrednostima indikatora možemo da uključimo i u zahtev za pretraživanje kod komandnog pretraživanja.

Prilikom skeniranja po potpoljima pojmove za pretraživanje znacima "%" ili "\*" možemo skratiti na početku, u sredini ili na kraju:

- znak "%" zamenjuje jedan znak (u nizu može biti više znakova "%")
- znak "\*" zamenjuje proizvoljan niz znakova



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *PY=2008/mon AND LA=scc*, a kod "Skeniranje" npr. *105f=g & 200ind1=0*

Na taj način pretražimo zapise za *monografske publikacije na srpskom jeziku* koje su izdate *2008. godine* i koje u potpolju *105f – Kod za književni oblik*

sadrže kod "g" – *poezija* te u polju 200 – *Naslov i podaci o odgovornosti* imaju vrednost prvog indikatora 0 – *Naslov nije značajan*.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *TD=2.30:2.32 AND PY=2007*, a kod "Skeniranje" npr. *101d=\* &NOT 101d=eng*

Na taj način pretražimo zapise za *zbornike* koji su izdati u *2007. godini* i koji u potpolju *001t – Tipologija dokumenata/dela* imaju upisane kodove za tipologiju dela "2.30", "2.31" ili "2.32" te sadrže sažetak u bilo kojem jeziku (*101d – Jezik sažetka*), a ne sadrže sažetak na engleskom jeziku.



Primer:

Kod "Skeniranje" upišemo npr. *215a=%%%%* str.

Izaberemo zapise koji u potpolju *215a – Posebna oznaka građe i opseg* na petom mestu imaju razmak i za njim reč "str.", tj. zapise koji sadrže podatak o broju strana koji je viši od 1000, odnosno u potpolju *215a* imaju ispunjena sva četiri mesta (npr. [24] str.).

U zahtev za pretraživanje kod "Skeniranje" ne unosimo znake za uključivanje, odnosno isključivanje komandi LaTeX i znak NSB/NSE.

Možemo da koristimo zagrade i njima na odgovarajućim mestima promenimo redosled izvođenja pojedinačnih operacija pretraživanja.

Redosled izvođenja operacija pretraživanja:

- zagrada
- "&NOT"
- "&"
- "&OR"



Primer:

Kod "Skeniranje" upišemo npr. *105f=a\* &NOT (205a=\*reprin\* &OR 100c=19\*)*

Tako tražimo zapise za romane proizvoljnog žanra (*105f=a\**) koji nisu reprint (*205a=\*reprin\**) i koji nisu izašli u periodu od 1900 do 1999 (*100c=19\**).

Program najpre potraži pojmove za pretraživanje koji su navedeni u zagradama.