

8.5 RAZREŠAVANJE DUPLIKATA

Postupak izvodimo ako ustanovimo da u COBIB-u za isti bibliografski izvor postoje dva ili više zapisa.

Odluka o tome koje ćemo od duplikata zadržati, a koji ćemo brisati, zavisi od datuma na koji je zapis upisan u COBIB:

- **datum kreiranja zapisa** (u sistemskom polju) kod zapisa koji su nastali u sistemu uzajamne katalogizacije
- **datum prenosa zapisa u COBIB** (u sistemskom polju) kod zapisa koji su preneti u lokalnu bazu podataka iz drugih sistema (konverzijom); datum prenosa zapisa u COBIB u sistemskom polju označava fraza "SaveToHost"

Zadržaćemo zapis koji je prvi upisan u COBIB, a ostale ćemo izbrisati.

Sledeći postupak zavisi od toga da li se duplikati, koje treba izbrisati, nalaze i u našoj lokalnoj bazi.

8.5.1 Duplikat ne postoji u našoj lokalnoj bazi podataka

Ako u našoj lokalnoj bazi podataka nema duplikata, označavamo ih za brisanje u COBIB-u.

Postupak

Polazimo iz prozora **Bibliografski zapis**.

1. Izaberemo metodu **Pretraživanje / <akronim lokalne baze podataka>/COBIB**.

Otvora se prozor **Pretraživanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze podataka>)**.

2. Upišemo odgovarajući zahtev za pretraživanje i izvedemo pretraživanje u COBIB-u. Postupak pretraživanja detaljno je opisan u pogl. 4.

Pretraživanje po potrebi ponovimo više puta.

U rezultatima pretraživanja nalaze se duplikati.

3. Označimo duplikate na spisku rezultata pretraživanja i kliknemo dugme **Izaberi**.

Zapisi, koje smo izabrali, dodaju se kao jezičci u spremište zapisa.

4. U duplikatima proverimo datum kreiranja zapisa i datum prenosa zapisa u COBIB.

Ako datum prenosa zapisa u COBIB ne postoji to znači da je zapis kreiran u sistemu uzajamne katalogizacije i istovremeno upisan u COBIB i u lokalnu bazu podataka. U tom slučaju uvažavamo datum kreiranja, a u suprotnom datum prenosa zapisa u COBIB. Treba zadržati zapis sa starijim datumom.

5. Označimo jezičak u kojem je jedan od zapisa s novijim datumom kreiranja koji želimo da označimo za brisanje i izaberemo metodu **Zapis / Uredi zapis**.

Zapis se učita u editor. Istovremeno se izvede i programsko proveravanje zapisa. Ako zapis sadrži greške, otvara se prozor sa spiskom grešaka. Prozor zatvaramo klikom na dugme **U redu**.



Upozorenje:

*Metoda **Zapis / Uredi zapis** nije aktivna kada je u editor učitani drugi zapis ili kada je u spremištu zapisa izabran zapis koji nije bibliografski zapis.*

6. U potpolje *001a – Status zapisa* unesemo kod "d" – izbrisani zapis.
7. U potpolje *001x – Broj zapisa za zamenu* unesemo identifikacioni broj zapisa koji ćemo zadržati.
8. Zapis pohranimo metodom **Zapis / Pohrani zapis**.
9. Za brisanje označimo i sve ostale duplikate, i to tako što ponovimo korake od 5 do 8.



Upozorenje:

Zapise, koji su u COBIB-u označeni za brisanje, biblioteke moraju ručno izbrisati u svojim lokalnim bazama podataka. U tu svrhu povremeno se pripremaju posebni spiskovi za pojedine biblioteke.

8.5.2 Duplikat se nalazi u našoj lokalnoj bazi podataka

Ako se duplikati nalaze i u našoj lokalnoj bazi podataka, postupak je komplikovaniji. Ništa nije potrebno činiti u slučaju kada u našoj lokalnoj bazi podataka, osim zapisa s najstarijim datumom kreiranja, ne postoje drugi duplikati.

Postupak

Polazimo iz prozora **Bibliografski zapis**.

1. Sledimo korake od 1 do 4 u pogl. 8.5.1.
2. Ako među duplikatima u lokalnoj bazi podataka postoji i zapis s najstarijim datumom kreiranja, nastavljamo s 3. korakom.

Ako među duplikatima u lokalnoj bazi podataka ne postoji zapis s najstarijim datumom kreiranja, označimo jezičak u kojem je zapis s

najstarijim datumom kreiranja i izaberemo metodu **Zapis / Preuzmi zapis**. Sledimo korake od 5 do 7 u pogl. 8.2.1. Zatim nastavljamo sa sledećim korakom.

3. Iz zapisa, koji nameravamo da izbrišemo, u segmentu COBISS3/Fond prenesemo podatke o fondu (ako postoje) u zapis koji ćemo zadržati.
4. U spremištu zapisa označimo jezičak sa zapisom iz kojeg smo u prethodnom koraku preneli podatke o fondu i izaberemo metodu **Zapis / Uredi zapis**.

Zapis se učita u editor. Istovremeno se izvede i programsko proveravanje zapisa. Ako zapis sadrži greške, otvara se prozor sa spiskom grešaka. Prozor zatvaramo klikom na dugme **U redu**.



Upozorenje:

*Metoda **Zapis / Uredi zapis** nije aktivna kada je u editor učitani drugi zapis ili kada je u spremištu zapisa izabran zapis koji nije bibliografski zapis.*

5. Izaberemo metodu **Zapis / Izbriši zapis**.
Zapis se briše iz lokalne baze podataka, a iz COBIB-a se briše samo ako ga u svojoj lokalnoj bazi podataka nema nijedna druga biblioteka. Program nas obaveštava o tome gde je zapis izbrisan.
6. Ako je zapis izbrisan samo iz lokalne baze podataka, u COBIB-u ga treba označiti za brisanje. Sledimo korake od 5 do 9 u pogl. 8.5.1.